

FICHA TÉCNICA

Referencia del producto:

WK500500

Descripción del producto:

Equipo Eléctrico Airless

Características:

Cuerpo de ABS y aluminio

Agarre ergonómico antideslizante

Regulador de fluido

Regulador de presión

Fácilmente transportable

Recomendable para trabajos en superficies de hasta 500 m²

Compatible con barnices, lacas, esmaltes, imprimaciones, poliuretanos, acrílicos, pinturas plásticas y cauchos acrílicos

Incluye pistola de pintar airless WK500490

Incluye manguera airless de 7.5 metros

Incluye depósito antigoteo extraíble

Datos técnicos:

Voltaje y frecuencia	230 V ~ 50 HZ
Potencia	500 W / 0.7 HP
Presión de trabajo	120 – 170 BAR
Presión de trabajo máxima	205 BAR
Rosca de salida	NPS 1/4"
Caudal	1.2 LPM
Diámetro de la boquilla	≤ 0.019"
Temperatura de trabajo	5 – 40° C
Largo de la manguera	7.5 M
Diámetro de la manguera	6 X 13 MM
Certificación	CE
Peso neto	8.5 KG

Datos logísticos:

Código de barras	8424835008352
Código arancelario	84242000
Medidas del embalaje	310 X 330 X 450 MM
Peso del embalaje	9.7 KG