



Arctic Seal

para impermeabilizações de emergência seguras
em condições extremas



www.enke-werk.de



Arctic Seal

Porque há alturas em que não é possível esperar pelo bom tempo.

Arctic Seal é um impermeabilizante com fibras monocomponente, resistente às influências atmosféricas, para reparações de emergência. As áreas de aplicação são coberturas, varandas, pontos singulares ou remates no exterior. Quando é necessário agir de imediato, com recurso ao Arctic Seal, é criada uma impermeabilização segura que deixa espaço e tempo para a aplicação de uma solução definitiva. O material altamente elástico não é indicado apenas para a aplicação sobre betão, betonilhas ou telas betuminosas, mas também para coberturas com membranas sintéticas ou metálicas – em particular para zonas onde podem existir acumulações de água por longos períodos de tempo, como por exemplo em cauleiros ou outras áreas de escoamento de água. O Arctic Seal é permeável ao vapor de água e pode ser aplicado, sem problema, sobre suportes ligeiramente húmidos. É por isso indicado para resolver, de uma forma rápida e objetiva, pequenas infiltrações por um período limitado de tempo, permitindo posteriormente, em condições meteorológicas estáveis, a instalação de uma impermeabilização armada de acordo com as normas estabelecidas. O Arctic Seal da Enke também pode ser utilizado com temperaturas abaixo dos 0°C, desde que o suporte esteja livre de neve e gelo.

As instruções de aplicação detalhadas podem ser consultadas em www.enke-werk.de



Arctic Seal Dados técnicos

Base:	Pré-Polímeros PUR
Densidade:	ca. 1,27 g/cm ³ com 20°C
Forma:	Líquido, tixotrópico, reforçado com fibras
Tempo para criar uma película:	ca. 1 h com 20°C e min. 60 % HR
Cor:	cinza
Embalagem:	lata 3,6 kg / cartucho 330 g
Consumo:	ca. 1,5–3,0 kg/m ² (impermeabilização de emergência)
Aplicação:	a frio, com recurso a uma trincha ou espátula

Arctic Seal Vantagens do produto

- livre de solventes
- monocomponente
- aplicável com temperaturas abaixo dos 0°C
- possibilidade de ser instalado sobre suportes ligeiramente húmidos
- altamente elástico
- permeável ao vapor de água
- sem juntas
- rápida resistência à água da chuva
- resistente às influências atmosféricas
- aplicável sem pré-tratamento
- simples de aplicar

Arctic Seal

Áreas de aplicação

