

TECHOS FOCNOPLAK®

Liso
600 x 600



Techo de escayola aligerado con perlita y fibra de vidrio de refuerzo.

Para instalación con perfilera lacada, comprendiendo perfiles primarios y/o secundarios de 24 mm de ancho y 38 mm de altura.

Forma módulos de 600 x 600 mm

El perfil primario se fija al forjado con una distancia máxima entre cuelgues de 1250 mm para los techos recto y escalonados. En el caso del oculto la distancia es de 900 mm. La distancia máxima entre el último cuelgue y el ángulo del borde es de 400 mm para todos los modelos.

Tanto el entramado visto como el borde escalonado cumplen las normativas referentes a su actividad:

UNE 102-016-2:2001.

Código	Borde	Perfil	Módulo(cm)	Caja		Palet	
				Piezas	m ²	Cajas	m ²
100120	Recto	24	60 x 60	6	2,16	54	116,64
100121	Escalonado	24	60 x 60	6	2,16	54	116,64
100230	Escalonado	15	60 x 60	6	2,16	54	116,64
100301	Oculto	24	60 x 60	4	1,44	48	69,12

CARACTERÍSTICAS GENERALES



TOLERANCIAS:
Espesor ± 1 mm
Desv. Ang. < 1mm



REACCIÓN AL FUEGO
Clase M-0



FÁCIL REPINTADO



PRODUCTO
ECOLÓGICO



RESISTENCIA A LA HUMEDAD:
30 días a 38° y a 95%
de humedad relativa
sin deformaciones,
ni fisuras.



PESO / m²
11 Kg ± 5 %



REFLEXIÓN DE LA LUZ
> 80



CONDUCTIVIDAD TÉRMICA
0,15 - 0,19 Kcal/h.m.°C



ESTABILIDAD AL FUEGO
2 horas



PRODUCTO
ASEPTICO

TECHOS FOCNOPLAK®

Liso
600 x 600

Gypsum Ceiling Tiles lightened with perlite and reinforced with glassfiber.

In order to install with lacquered grid system, we would need main runners and/or cross tees of 24mm width and 38mm height.

It forms a unit of 600x600mm.



For the square and tegular edge, the main runners has to be fixed to the forged concrete, leaving a maximum distance between one hanger and the other of 1250mm.

For the concealed system the distance has to be 900mm. The maximum distance between the last hanger and the corner's edge should be 400mm for all the designs. Infill pads are used with tegular T-15 and T-24 Ceilings panels.

The squared grid system as well as the tegular edge, fulfill the legal procedures for their activity:

UNE 102-016-2:2001.

CODE	EDGE	PROFILE	UNIT ^{cm}	BOX		PALET	
				Pieces	sqm	Boxes	sqm
100120	Squared	24	60 x 60	6	2,16	54	116,64
100121	Tegular	24	60 x 60	6	2,16	54	116,64
100230	Tegular	15	60 x 60	6	2,16	54	116,64
100301	Concealed	24	60 x 60	4	1,44	48	69,12

GENERAL CHARACTERISTICS



Tolerances:
Thickness: ±1mm
Angular diversion: <1mm



Fire reaction: Type M-0



Easy to repaint



Ecological product



Humidity control:
30 days at 39°
95% relative humidity
without any deformation or fissures.



Weight/m²: 11kg ± 5%



Light reflection: > 80



Thermal conductivity:
0.15-0.13 Kcal/h.m °C



Fire stability: 2 hours



Aseptic product.

TECHOS FOCNOPLAK®

Liso
600 x 600

Plafonds en plâtre allégés avec de la perlite et renforcé de fibre de verre.

Pour l'installation, poser avec ossature laquée, comprenant des entretoises porteurs et secondaires de 24mm de largeur et 38mm d'hauteur.

La modulation sera de 600x600 mm.



Les entretoises porteurs seront fixés a la charpante avec une distance maximum entre les entretoises de 1250mm pour les plafonds droits et semichachés.

Pour les cachés, la distances sera de 900mm. La distance maximum entre la dernière fixation et l'angle du bord sera de 400mm pour tous les modèles.

Autant le modèle caché comme le semicaché accomplissent les normes de leur activité: **UNE 102-016-2:2001.**

CODE	BORD	ENTRETOISE	MODULATION	BOÎTE		PALET	
				Pièces	m ²	Boxes	m ²
100120	Vue	24	60 x 60	6	2,16	54	116,64
100121	Sèmichaché	24	60 x 60	6	2,16	54	116,64
100230	Sèmichaché	15	60 x 60	6	2,16	54	116,64
100301	Caché	24	60 x 60	4	1,44	48	69,12

GENERAL CHARACTERISTIQUES



Tolérances:
Épaisseur +/-1mm
Angulaire de détournement:
<1mm



Réaction au feu: M-0



Repeint facile



Produit Écologique



Résistance humidité:
30 jours à 35° et à 95%
d'humidité relative,
sans déformations ni fissures.



Poids/m²: 11kg +/- 5%



Réflexion a la lumière:
> 80



Conductivité Thermique:
0.15-0.19 Kcal/h.m °C



Stabilité au feu:
Deux heures



Product aseptique

CE

EL ALTERÓN S. L.

**Carretera nacional 340 Km. 867
Massalavés (Valencia-España)**

08

**Placa desmontable, canto recto, tipo A,
600 x 600 x 20 - EN 14246**

**Reacción al fuego: A1
Conductividad térmica: 0,25 Kcal/m·h·°C
PH: 8,3
Contenido en humedad: < 5%**


escayolas



902 99 81 09
elalteron@elalteron.com

CE

EL ALTERÓN S. L.

**Carretera nacional 340 Km. 867
Massalavés (Valencia-España)**

08

**Placa desmontable, canto escalonado, tipo B
600 x 600 x 20 - EN 14246**

**Reacción al fuego: A1
Conductividad térmica: 0,25 Kcal/m·h·°C
PH: 8,3
Contenido en humedad: < 5%**

 **Alterón**
escayolas



902 99 81 09

elalteron@elalteron.com

CE

EL ALTERÓN S. L.

**Carretera nacional 340 Km. 867
Massalavés (Valencia-España)**

08

**Placa desmontable, canto ranurado oculto, tipo C
600 x 600 x 30 - EN 14246**

**Reacción al fuego: A1
Conductividad térmica: 0,25 Kcal/m·h·°C
PH: 8,3
Contenido en humedad: < 5%**

 **Alterón**
escayolas



902 99 81 09

elalteron@elalteron.com