

Baunit OpenContact

Baunit Open KlebeSpachtel weiß

Ficha de segurança

Em conformidade com o artigo 31º e Anexo II do decreto n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu de 18.12.2006



Última revisão: 26.09.2007

Substitui a versão de: Janeiro de 2003

Página 1/7

1. Identificação do material/da preparação e empresa	
1.1 Nome comercial:	Baunit OpenContact
1.2 Utilização do material ou da preparação:	Adesivo mineral em pó e argamassa base, misturado em fábrica (gesso) para uma aplicação manual ou com máquina.
1.3 Empresa:	Wopfinger Baustoffindustrie GmbH A-2754 Waldegg/Wopfing 156 Telefone: +43 2663 400 0 Fax: +43 2663 400 266 E-mail: office@wopfinger.baunit.com Dúvidas: Departamento de Gestão de Produtos +43 2633 400 0 Horário: de segunda-feira a quinta-feira: 7:00-16:00 e sexta-feira: 7:00-13:00
1.4 Número de emergência:	Centro de informação para intoxicações (VIZ) em Viena: +43 1 4064343

2. Identificação de perigos	
De acordo com a directiva 67/548/CEE ou 1999/45/CE, o material/a preparação não está sujeito à obrigação de etiquetagem.	
Classificação:	Irritante
Frases R:	R 36/37/38: Irritante para os olhos, o aparelho respiratório e a pele.

3. Composição/informação sobre os componentes					
Composição:					
Preparação de cimento pobre em cromato segundo a directiva europeia 2003/53/CE, agregados e aditivos orgânicos.					
Componentes perigosos:					
Identificação	N.º EINECS:	Percentagem em	Classificação	Símbolo	Frases R
Cimento Portland	266-043-4	25% - 30%	Irritante		R 36/37/38
O texto relativo às frases R mencionadas encontra-se no ponto 16.					

Wopfinger
Baustoffe

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH
Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke

A-2754 Waldegg/Wopfing 156
A-9020 Klagenfurt, Ferdinand Jergitsch-Str. 15
A-9120 Peggau
A-4820 Bad Ischl, Rettenbach 143

Tel.: (02633) 400-0
Tel.: (0463) 56676
Tel.: (03127) 201-0
Tel.: (06132) 27301

Fax: 400-319 Versand
Fax: 56676-85
Fax: 201- 361 Versand
Fax: 27 164

Baunit Baustoffe GmbH

Baunit OpenContact

Baunit Open KlebeSpachtel weiß

Ficha de segurança

Em conformidade com o artigo 31º e Anexo II do decreto n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu de 18.12.2006



Última revisão: 26.09.2007

Substitui a versão de: Janeiro de 2003

Página 2/7

4. Primeiros socorros	
Observações gerais:	Assistência imediata.
Inalação:	Garantir ar fresco. Em caso de mal-estar/dores, consultar o médico.
Contacto com a pele:	Em caso de contacto com a pele, lavar imediatamente com água. Despir a roupa contaminada. Em caso de mal-estar/dores, consultar o médico.
Contacto com os olhos:	Em caso de contacto com os olhos, lavar com água abundante (ou com uma solução salina oftálmica, lava-olhos) durante 10 minutos. Não esfregar os olhos a seco, visto existir perigo de lesão da córnea. Consultar sempre o oftalmologista.
Ingestão:	Se a pessoa estiver consciente, passar a boca por água e beber água abundante em pequenos goles. Não provocar vômitos. Consultar imediatamente o médico.
Indicações para o médico:	Não são conhecidos efeitos a longo prazo.

5. Medidas de combate a incêndios	
Agentes extintores adequados:	A preparação não é inflamável, nem no momento de entrega nem em estado misturado. Adaptar os agentes extintores e as medidas de combate a incêndios ao fogo circundante
Agentes extintores não adequados por razões de segurança	Não aplicável.
Produtos de decomposição:	Nenhum.
Advertências especiais de extinção:	A preparação não é inflamável.

Wopfinger
Baustoffe

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH
Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke

Baunit Baustoffe GmbH

A-2754 Waldegg/Wopfing 156
A-9020 Klagenfurt, Ferdinand Jergitsch-Str. 15
A-9120 Peggau
A-4820 Bad Ischl, Rettenbach 143

Tel.: (02633) 400-0
Tel.: (0463) 56676
Tel.: (03127) 201-0
Tel.: (06132) 27301

Fax: 400-319 Versand
Fax: 56676-85
Fax: 201- 361 Versand
Fax: 27 164

Baunit OpenContact

Baunit Open KlebeSpachtel weiß

Ficha de segurança

Em conformidade com o artigo 31º e Anexo II do decreto n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu de 18.12.2006



Última revisão: 26.09.2007

Substitui a versão de: Janeiro de 2003

Página 3/7

6. Medidas a tomar em caso de fugas acidentais	
Medidas de precaução pessoais:	Evitar o contacto com os olhos e com a pele. Equipamento de protecção pessoal (ver ponto 8). Dentro dos edifícios, recomenda-se aspirar para minimizar a concentração de pó.
Medidas de protecção ambiental:	Manter a preparação seca. Tapar a preparação para evitar a formação de pó. Evitar a contaminação de esgotos, águas superficiais ou subterrâneas (aumento do pH).
Métodos de limpeza:	Recolher de modo mecânico (p. ex. aspirar). Deixar secar a preparação misturada e eliminá-la de acordo com os regulamentos (segundo o ponto 13).

7. Manuseamento e armazenamento	
7.1 Manuseamento: advertências para um manuseamento seguro	Evitar a formação de pó e o contacto com a água. Evitar o contacto com os olhos e com a pele, através da utilização do equipamento de protecção pessoal indicado no ponto 8.
7.2 Armazenamento:	Armazenar num local seco. Evitar o contacto com a humidade. Manter o produto no balde original. Respeitar as indicações do fabricante sobre o armazenamento.

8. Valores limite de exposição e equipamento de protecção pessoal	
8.1 Valores limite de exposição: GKV 2006 (na sua versão vigente, Boletim Oficial Federal II n.º 242/2006, lista de materiais, Anexo I)	Valor médio diário: 5 mg/m ³ de fracção aspirável (cimento Portland (pó)).
8.2 Limitação e controlo da exposição:	
Advertências adicionais sobre a estrutura das instalações técnicas:	Evitar a formação de pó durante o manuseamento ou instalar sistemas de ventilação e extracção de ar adequados, ou utilizar sistemas de manuseamento fechados.
Medidas gerais de protecção e higiene:	Evitar o contacto com os olhos e com a pele. Usar roupa seca. Mudar a roupa contaminada. Não comer, beber ou fumar durante o trabalho. Lavar bem as mãos depois do trabalho e antes das pausas. Instalar um lavatório no local de trabalho. Tomar duche após uma exposição intensa.

Wopfinger
Baustoffe

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH
Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke

Baunit Baustoffe GmbH

A-2754 Waldegg/Wopfing 156
A-9020 Klagenfurt, Ferdinand Jergitsch-Str. 15
A-9120 Peggau
A-4820 Bad Ischl, Rettenbach 143

Tel.: (02633) 400-0
Tel.: (0463) 56676
Tel.: (03127) 201-0
Tel.: (06132) 27301

Fax: 400-319 Versand
Fax: 56676-85
Fax: 201- 361 Versand
Fax: 27 164

Baunit OpenContact

Baunit Open KlebeSpachtel weiß

Ficha de segurança

Em conformidade com o artigo 31º e Anexo II do decreto n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu de 18.12.2006



Última revisão: 26.09.2007

Substitui a versão de: Janeiro de 2003

Página 4/7

Protecção respiratória:	Se os valores limite de exposição (p. ex. ao amassar) forem excedidos, deve usar-se uma máscara filtrante de protecção contra partículas (p. ex. EN 149 FFP1).
Protecção das mãos:	Usar luvas de algodão com nitrilo de homologação CE.
Protecção ocular:	Em caso de formação de pó ou perigo de salpicos, usar óculos de protecção de fecho hermético (preparar lava-olhos).
Protecção da pele:	Creme dermoprotector.
Protecção corporal:	Usar roupa de trabalho com mangas compridas e fechadas, e calçado impermeável.
Limitação e controlo da exposição ambiental:	
	Instalar filtros nos sistemas de saída de ar.

9.	Características físicas e químicas	
9.1	Informações gerais:	
	Aspecto:	Forma: pó. Cor: branca.
	Odor:	Inodoro.
9.2	Indicações importantes sobre a protecção sanitária e ambiental, e sobre a segurança	
	Valor pH:	11,5 – 13,5 em estado misturado e mediante utilização correcta.
	Observação:	Nenhuma.
9.3	Dados gerais:	
	Ponto de fusão:	Não aplicável.
	Ponto/intervalo de ebulição:	Não aplicável.
	Ponto de inflamação:	Não aplicável, sólido não inflamável.
	Perigo de explosão:	Nenhum.
	Características comburentes:	Nenhuma.
	Inflamabilidade:	Não inflamável.
	Temperatura de inflamação:	Não aplicável.
	Densidade:	2,8 – 3,2 g/cm ³ a 20°C (cimento Portland)
	Solubilidade em água:	1,5 g/l a 20°C (cimento Portland)
	Densidade aparente:	1.100 – 1.400 kg/m ³ a 20°C
	Nota:	Não há mais indicações sobre as características físico-químicas segundo a directiva 91/155/CEE visto não ser aplicável.

Wopfinger
Baustoffe

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH
Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke

A-2754 Waldegg/Wopfing 156
A-9020 Klagenfurt, Ferdinand Jergitsch-Str. 15
A-9120 Peggau
A-4820 Bad Ischl, Rettenbach 143

Tel.: (02633) 400-0
Tel.: (0463) 56676
Tel.: (03127) 201-0
Tel.: (06132) 27301

Fax: 400-319 Versand
Fax: 56676-85
Fax: 201- 361 Versand
Fax: 27 164

Baunit Baustoffe GmbH

Baunit OpenContact

Baunit Open KlebeSpachtel weiß

Ficha de segurança

Em conformidade com o artigo 31º e Anexo II do decreto n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu de 18.12.2006



Última revisão: 26.09.2007

Substitui a versão de: Janeiro de 2003

Página 5/7

10. Estabilidade e reactividade	
10.1	Condições a evitar: Humidade. A preparação endurece com a humidade. Com a água, tem uma reacção alcalina.
10.2	Materiais a evitar: Não conhecidos.
10.3	Produtos de decomposição perigosos: Não se conhece produtos de decomposição perigosos.
Todos os dados pressupõem uma utilização de acordo com o fim estabelecido.	

11. Informação toxicológica	
Nota:	O produto não está testado como tal. A preparação foi testada de acordo com o método convencional (método de cálculo segundo a directiva UE 1999/45/CE) e está classificada de acordo com os perigos toxicológicos.
Efeito irritante:	Irritante para a pele e para as mucosas.
Toxicidade aguda:	
Através das vias respiratórias:	Provoca perturbações no aparelho respiratório superior.
Por via oral:	Não tóxico. Em grandes quantidades, pode provocar irritações no tubo digestivo.
Através da pele:	Irritação da pele intacta em combinação com humidade. Irritação aguda da pele lesionada ou ferida.
Contacto com os olhos:	Efeito irritante em caso de contacto com os olhos. Possível afecção provocada pelo pó.
Outros dados:	Uma exposição repetida e contínua pode provocar hipersensibilidade ou uma forte afecção.

12. Informação ecológica	
Ecologia:	Aumento do pH em caso de fuga de grandes quantidades em combinação com água. O pH reduz drasticamente mediante diluição (material de construção mineral e inorgânico). Não existem mais dados ecológicos.

Wopfinger
Baustoffe

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH
Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke

Baunit Baustoffe GmbH

A-2754 Waldegg/Wopfing 156
A-9020 Klagenfurt, Ferdinand Jergitsch-Str. 15
A-9120 Peggau
A-4820 Bad Ischl, Rettenbach 143

Tel.: (02633) 400-0
Tel.: (0463) 56676
Tel.: (03127) 201-0
Tel.: (06132) 27301

Fax: 400-319 Versand
Fax: 56676-85
Fax: 201- 361 Versand
Fax: 27 164

Baunit OpenContact

Baunit Open KlebeSpachtel weiß

Ficha de segurança

Em conformidade com o artigo 31º e Anexo II do decreto n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu de 18.12.2006



Última revisão: 26.09.2007

Substitui a versão de: Janeiro de 2003

Página 6/7

13. Questões relativas à eliminação	
Eliminação:	Recolher a seco. Eliminar de acordo com os regulamentos locais e administrativos. Misturar o cimento restante não utilizado com água, evitando qualquer contacto com a pele e tratá-lo como betão demolido depois de endurecer. Não eliminar juntamente com o lixo doméstico. Não deitar os restos no esgoto ou na retrete.
ÖNORM S2100	31607 Lodo da elaboração de argamassa preparada, solidificada.

14. Informações relativas ao transporte	
Classificação:	O produto <u>não</u> está classificado de acordo com o regulamento vigente sobre o transporte de mercadorias perigosas.
ADR (estradas):	Não requer etiquetagem.
RID (caminhos-de-ferro):	Não requer etiquetagem.
IMDG/GGVSea (transporte marítimo):	Não requer etiquetagem.
IATA-DGR/ICTAO-TI (transporte aéreo):	Não requer etiquetagem.
Medidas especiais de segurança:	
	Armazenar num local seco. Evitar a formação de pó durante o transporte. Utilizar um camião-silo para cargas a granel (ver ponto 8.2).

15. Informação regulamentar	
Identificação segundo a directiva 67/548/CEE e 1999/48/CE na sua versão vigente:	
Símbolo e identificação do perigo:	 Irritante
Identificação química do perigo:	Cimento Portland
Frases R:	R 36/37/38: Irritante para os olhos, o aparelho respiratório e a pele.

Wopfinger
Baustoffe

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH
Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke

A-2754 Waldegg/Wopfing 156
A-9020 Klagenfurt, Ferdinand Jergitsch-Str. 15
A-9120 Peggau
A-4820 Bad Ischl, Rettenbach 143

Tel.: (02633) 400-0
Tel.: (0463) 56676
Tel.: (03127) 201-0
Tel.: (06132) 27301

Fax: 400-319 Versand
Fax: 56676-85
Fax: 201- 361 Versand
Fax: 27 164

Baunit Baustoffe GmbH

Baunit OpenContact

Baunit Open KlebeSpachtel weiß

Ficha de segurança

Em conformidade com o artigo 31º e Anexo II do decreto n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu de 18.12.2006



Última revisão: 26.09.2007

Substitui a versão de: Janeiro de 2003

Página 7/7

Frases S:	S 2: Manter fora do alcance das crianças. S 22: Não respirar o pó. S 24/25: Evitar o contacto com os olhos e com a pele. S 26: Em caso de contacto com os olhos, lavar com água abundante e consultar o médico. S 28: S 36/37/39: Usar vestuário adequado e luvas adequadas, e protecção para os olhos/cara. S 46: Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe o rótulo ou a embalagem.
É necessário considerar os regulamentos legais relativos à higiene e segurança no trabalho, e os regulamentos pertinentes na sua versão vigente.	

16. Outros dados

Lista de frases R relevantes: (ponto 2 e 3) As seguintes frases R não constituem a classificação da preparação.

R 36/37/38: Irritante para os olhos, o aparelho respiratório e a pele.

Alterações em relação à versão anterior:

Reclassificação de cimento Portland, aplicação do regulamento REACH

Elaborado por: Departamento QS "Argamassa seca + cal"

Wopfinger
Baustoffe

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH
Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke

A-2754 Waldegg/Wopfinger 156
A-9020 Klagenfurt, Ferdinand Jergitsch-Str. 15
A-9120 Peggau
A-4820 Bad Ischl, Rettenbach 143

Tel.: (02633) 400-0
Tel.: (0463) 56676
Tel.: (03127) 201-0
Tel.: (06132) 27301

Fax: 400-319 Versand
Fax: 56676-85
Fax: 201- 361 Versand
Fax: 27 164

Baunit Baustoffe GmbH