

Baunit UniPrimer

Baunit UniversalGrund

Ficha de segurança

Em conformidade com o artigo 31º e Anexo II do decreto n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu de 18.12.2006



Última revisão: 10.01.2008

Substitui a versão de: 01.04.2002

Página 1/7

1. Identificação do material/da preparação e empresa	
1.1 Identificação do material ou da preparação:	Baunit Uniprimer
1.2 Utilização do material ou da preparação:	Primário para nivelar bases e cobrir posteriormente com rebocos decorativos para interiores e exteriores.
1.3 Empresa:	Wopfinger Baustoffindustrie GmbH A-2754 Waldegg/Wopfing 156 Telefone: +43 2663 400 0 Fax: +43 2663 400 266 E-mail: office@wopfinger.baunit.com Dúvidas: Departamento de Gestão de Produtos +43 2633 400 0 Horário: de segunda-feira a quinta-feira: 7:00-16:00 e sexta-feira: 7:00-13:00
1.4 Número de emergência:	Centro de informação para intoxicações (VIZ) em Viena: +43 1 4064343

2. Identificação de perigos	
De acordo com a directiva 67/548/CEE ou 1999/45/CE, o material/a preparação não está sujeito à obrigação de etiquetagem.	
Classificação:	-
Frases R:	-

3. Composição/informação sobre os componentes	
Composição:	

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH
Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke

A-2754 Waldegg/Wopfing 156
A-9020 Klagenfurt, Ferdinand Jergitsch-Str. 15
A-9120 Peggau
A-4820 Bad Ischl, Rettenbach 143

Tel.: (02633) 400-0
Tel.: (0463) 56676
Tel.: (03127) 201-0
Tel.: (06132) 27301

Fax: 400-319 Versand
Fax: 56676-85
Fax: 201- 361 Versand
Fax: 27 16

Baunit Baustoffe GmbH

Baunit UniPrimer

Baunit UniversalGrund

Ficha de segurança

Em conformidade com o artigo 31º e Anexo II do decreto n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu de 18.12.2006



Última revisão: 10.01.2008

Substitui a versão de: 01.04.2002

Página 2/7

Preparação de aglutinante de dispersão, cargas, água, conservantes e outros aditivos.					
Componentes perigosos:					
Identificação	N.º EINECS:	Percentagem em	Classificação	Símbolo	Frases R
Mistura numa relação de 3:1, de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e 2-metil-2H-isotiazol-3 ona	247-500-7 220-239-6	< 0,20%	Irritante		R 36/38, R43
O texto relativo às frases R mencionadas encontra-se no ponto 16.					

4. Primeiros socorros	
Observações gerais:	Assistência imediata.
Inalação:	Garantir ar fresco. Em caso de mal-estar/dores, consultar o médico.
Contacto com a pele:	Em caso de contacto com a pele, lavar imediatamente com água. Despir a roupa contaminada. Em caso de mal-estar/dores, consultar o médico.
Contacto com os olhos:	Em caso de contacto com os olhos, lavar com água abundante (ou com uma solução salina oftálmica, lava-olhos) durante 10 minutos. Não esfregar os olhos a seco, visto existir perigo de lesão da córnea. Consultar sempre o oftalmologista.
Ingestão:	Se a pessoa estiver consciente, passar a boca por água e beber água abundante em pequenos goles. Não provocar vômitos. Consultar imediatamente o médico.
Indicações para o médico:	Não são conhecidos efeitos a longo prazo.

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH
Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke

A-2754 Waldegg/Wopfing 156
A-9020 Klagenfurt, Ferdinand Jergitsch-Str. 15
A-9120 Peggau
A-4820 Bad Ischl, Rettenbach 143

Tel.: (02633) 400-0
Tel.: (0463) 56676
Tel.: (03127) 201-0
Tel.: (06132) 27301

Fax: 400-319 Versand
Fax: 56676-85
Fax: 201- 361 Versand
Fax: 27 16

Baunit Baustoffe GmbH

Baunit UniPrimer

Baunit UniversalGrund

Ficha de segurança

Em conformidade com o artigo 31º e Anexo II do decreto n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu de 18.12.2006



Última revisão: 10.01.2008

Substitui a versão de: 01.04.2002

Página 3/7

5. Medidas de combate a incêndios	
Agentes extintores adequados:	A preparação não é inflamável, nem no momento de entrega nem em estado misturado. Adaptar os agentes extintores e as medidas de combate a incêndios ao fogo circundante (névoa de água, espuma, dióxido de carbono).
Agentes extintores não adequados por razões de segurança	Não aplicável.
Produtos de decomposição:	Nenhum.
Advertências especiais de extinção:	A preparação não é inflamável.

6. Medidas a tomar em caso de fugas acidentais	
Medidas de precaução pessoais:	Evitar o contacto com os olhos e com a pele. Equipamento de protecção pessoal (ver ponto 8).
Medidas de protecção ambiental:	Evitar a contaminação de esgotos, águas superficiais ou subterrâneas.
Métodos de limpeza:	Absorver com material absorvente de líquidos (p. ex. areia, serrim) e eliminar de acordo com os regulamentos (ver ponto 13).

7. Manuseamento e armazenamento	
7.1 Manuseamento: advertências para um manuseamento seguro	Evitar o contacto com os olhos e com a pele, através da utilização do equipamento de protecção pessoal indicado no ponto 8.
7.2 Armazenamento:	Proteger contra geadas e contra a influência solar directa. Manter os baldes bem fechados. Respeitar as indicações do fabricante sobre o armazenamento.

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH
Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke

A-2754 Waldegg/Wopfing 156
A-9020 Klagenfurt, Ferdinand Jergitsch-Str. 15
A-9120 Peggau
A-4820 Bad Ischl, Rettenbach 143

Tel.: (02633) 400-0
Tel.: (0463) 56676
Tel.: (03127) 201-0
Tel.: (06132) 27301

Fax: 400-319 Versand
Fax: 56676-85
Fax: 201- 361 Versand
Fax: 27 16

Baunit Baustoffe GmbH

Baunit UniPrimer

Baunit UniversalGrund

Ficha de segurança

Em conformidade com o artigo 31º e Anexo II do decreto n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu de 18.12.2006



Última revisão: 10.01.2008

Substitui a versão de: 01.04.2002

Página 4/7

8. Valores limite de exposição e equipamento de protecção pessoal		
8.1	Valores limite de exposição: GKV 2006 (na sua versão vigente, Boletim Oficial Federal II n.º 242/2006, lista de materiais, Anexo I)	Não aplicável.
8.2	Limitação e controlo da exposição:	
	Advertências adicionais sobre a estrutura das instalações técnicas:	Não aplicável.
	Medidas gerais de protecção e higiene:	Evitar o contacto com os olhos e com a pele. Mudar a roupa contaminada. Não comer, beber ou fumar durante o trabalho. Lavar bem as mãos depois do trabalho e antes das pausas. Instalar um lavatório no local de trabalho. Tomar duche após uma exposição intensa.
	Protecção respiratória:	--
	Protecção das mãos:	Usar luvas de algodão com nitrilo de homologação CE.
	Protecção ocular:	Em caso de perigo de salpicos, usar óculos de protecção de fecho hermético (preparar lava-olhos).
	Protecção da pele:	Creme dermoprotector.
	Protecção corporal:	Usar roupa de trabalho com mangas compridas e fechadas, e calçado impermeável.
	Limitação e controlo da exposição ambiental:	
		--

9. Características físicas e químicas		
9.1	Informações gerais:	
	Aspecto:	Forma: líquido viscoso. Cor: branca.
	Odor:	Característico.
9.2	Indicações importantes sobre a protecção sanitária e ambiental, e sobre a segurança	
	Valor pH:	Aprox. 8,5.
	Observação:	Nenhuma.
9.3	Dados gerais:	

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH
Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke

A-2754 Waldegg/Wopfing 156
A-9020 Klagenfurt, Ferdinand Jergitsch-Str. 15
A-9120 Peggau
A-4820 Bad Ischl, Rettenbach 143

Tel.: (02633) 400-0
Tel.: (0463) 56676
Tel.: (03127) 201-0
Tel.: (06132) 27301

Fax: 400-319 Versand
Fax: 56676-85
Fax: 201- 361 Versand
Fax: 27 16

Baunit Baustoffe GmbH

Baunit UniPrimer

Baunit UniversalGrund

Ficha de segurança

Em conformidade com o artigo 31º e Anexo II do decreto n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu de 18.12.2006



Última revisão: 10.01.2008

Substitui a versão de: 01.04.2002

Página 5/7

Ponto de fusão:	Não aplicável.
Ponto/intervalo de ebulição:	Ferve a 100°C/congela a 0°C.
Ponto de inflamação:	Não aplicável.
Perigo de explosão:	Nenhum.
Características comburentes:	Nenhuma.
Inflamabilidade:	Não inflamável.
Temperatura de inflamação:	Não aplicável.
Densidade:	Aprox 1.700 kg/m ³ à temperatura ambiente.
Solubilidade em água:	Misturável.
Densidade aparente:	Não aplicável.
Nota:	Não há mais indicações sobre as características físico-químicas segundo a directiva 91/155/CEE visto não ser aplicável.

10. Estabilidade e reactividade	
10.1 Condições a evitar:	Geadas, influência solar directa, contaminação de águas superficiais ou subterrâneas.
10.2 Materiais a evitar:	Não conhecidos.
10.3 Produtos de decomposição perigosos:	Não se conhece produtos de decomposição perigosos.
Todos os dados pressupõem uma utilização de acordo com o fim estabelecido.	

11. Informação toxicológica	
Nota:	O produto não está testado como tal. A preparação foi testada de acordo com o método convencional (método de cálculo)

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH
Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke

A-2754 Waldegg/Wopfing 156
A-9020 Klagenfurt, Ferdinand Jergitsch-Str. 15
A-9120 Peggau
A-4820 Bad Ischl, Rettenbach 143

Tel.: (02633) 400-0
Tel.: (0463) 56676
Tel.: (03127) 201-0
Tel.: (06132) 27301

Fax: 400-319 Versand
Fax: 56676-85
Fax: 201- 361 Versand
Fax: 27 16

Baunit Baustoffe GmbH

Baunit UniPrimer

Baunit UniversalGrund

Ficha de segurança

Em conformidade com o artigo 31º e Anexo II do decreto n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu de 18.12.2006



Última revisão: 10.01.2008

Substitui a versão de: 01.04.2002

Página 6/7

		segundo a directiva UE 1999/45/CE) e está classificada de acordo com os perigos toxicológicos.
	Efeito irritante:	Possibilidade de irritação da pele.
	Toxicidade aguda:	
	Através das vias respiratórias:	--
	Por via oral:	Não tóxico. Beber muitos líquidos e consultar o médico.
	Através da pele:	Um contacto repetido e contínuo com a pele pode provocar hipersensibilidade.
	Contacto com os olhos:	Efeito irritante em caso de contacto com os olhos. Possível afecção da retina provocada por grânulos presentes na carga.
	Outros dados:	Um contacto repetido e contínuo com a pele pode provocar hipersensibilidade.

12.	Informação ecológica	
	Ecologia:	Aumento do pH em caso de fuga de grandes quantidades em combinação com água. Possível deterioração dos organismos aquáticos devido às matérias-primas utilizadas. Não existem mais dados ecológicos.

13.	Questões relativas à eliminação	
	Eliminação:	Tratar como resíduo perigoso ou incinerar. O material endurecido também pode ser colocado num aterro próprio para resíduos perigosos (considerar os diferentes regulamentos das autoridades). Não eliminar juntamente com o lixo doméstico. Não deitar os restos no esgoto ou na retrete.
	Segundo a ÖNORM S2100: lista de resíduos estabelecida pela Comissão Europeia (EAV):	57303 (resíduos à base de dispersões poliméricas) 080112 (restos de tinta e verniz, excepto os catalogados em 080111)

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH
Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke

A-2754 Waldegg/Wopfing 156
A-9020 Klagenfurt, Ferdinand Jergitsch-Str. 15
A-9120 Peggau
A-4820 Bad Ischl, Rettenbach 143

Tel.: (02633) 400-0
Tel.: (0463) 56676
Tel.: (03127) 201-0
Tel.: (06132) 27301

Fax: 400-319 Versand
Fax: 56676-85
Fax: 201- 361 Versand
Fax: 27 16

Baunit Baustoffe GmbH

Baunit UniPrimer

Baunit UniversalGrund

Ficha de segurança

Em conformidade com o artigo 31º e Anexo II do decreto n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu de 18.12.2006



Última revisão: 10.01.2008

Substitui a versão de: 01.04.2002

Página 7/7

14. Informações relativas ao transporte	
Classificação:	O produto <u>não</u> está classificado de acordo com o regulamento vigente sobre o transporte de mercadorias perigosas.
ADR (estradas):	Não requer etiquetagem.
RID (caminhos-de-ferro):	Não requer etiquetagem.
IMDG/GGVSea (transporte marítimo):	Não requer etiquetagem.
IATA-DGR/ICTAO-TI (transporte aéreo):	Não requer etiquetagem.
Medidas especiais de segurança:	
	Proteger contra geadas e contra a influência solar directa.

15. Informação regulamentar	
Identificação segundo a directiva 67/548/CEE e 1999/48/CE na sua versão vigente:	
Símbolo e identificação do perigo:	Não sujeito à obrigação de etiquetagem.
Identificação química do perigo:	--
Frases R:	
Frases S:	S 2: Manter fora do alcance das crianças. S 46: Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe o rótulo ou a embalagem.
É necessário considerar os regulamentos legais relativos à higiene e segurança no trabalho, e os regulamentos pertinentes na sua versão vigente.	

16. Outros dados	
<u>Lista de frases R relevantes:</u> (ponto 2 e 3) As seguintes frases R não constituem a classificação da preparação. R 36/38: Irritante para os olhos e para a pele. R 43: Possibilidade de hipersensibilidade em caso de contacto com a pele.	
<u>Alterações em relação à versão anterior:</u> Aplicação do regulamento REACH.	
<u>Elaborado por:</u> Departamento I + D.	

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH
Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke

A-2754 Waldegg/Wopfing 156
A-9020 Klagenfurt, Ferdinand Jergitsch-Str. 15
A-9120 Peggau
A-4820 Bad Ischl, Rettenbach 143

Tel.: (02633) 400-0
Tel.: (0463) 56676
Tel.: (03127) 201-0
Tel.: (06132) 27301

Fax: 400-319 Versand
Fax: 56676-85
Fax: 201- 361 Versand
Fax: 27 16

Baunit Baustoffe GmbH