

Baumit ProContact

Ficha de seguridad

Según artículo 31 y Anexo II del decreto nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo del 18.12.2006



Revisado el: 13.11.2007

Sustituye la versión del: enero de 2003

Página 1/7

1. Denominación del material/de la preparación y razón social	
1.1 Denominación del material o de la preparación:	ProContact
1.2 Utilización del material/de la preparación:	Adhesivo mineral en polvo y mortero base, mezclado en fábrica.
1.3 Razón social:	Wopfinger Baustoffindustrie GmbH A-2754 Waldegg / Wopfing 156 Teléfono: +43 2663 400 0 Fax: +43 2663 400 266 E-Mail: office@wopfinger.baumit.com Departamento pertinente para consultas: Gestión de productos +43 2633 400 0 Horario de oficina: de lunes a jueves: 7-16 h y viernes: 7-13 h
1.4 Número de emergencia:	Centro de información para intoxicaciones (VIZ) en Viena: +43 1 4064343

2. Posibles peligros	
Según la directiva 67/548/CEE ó 1999/45/CE, el material/la preparación no está sujeta a la obligación de etiquetado.	
Clasificación:	Irritante
Frases R:	R 36/37/38: Irrita los ojos, el aparato respiratorio y la piel.

3. Composición/Información sobre los componentes					
Composición:					
Preparación de cemento pobre en cromato según directiva europea 2003/53/CE, áridos y aditivos orgánicos.					
Componentes peligrosos:					
Denominación	Nº EINECS:	Porcentaje	Clasificación	Símbolo	Frases R
Cemento portland	266-043-4	25% - 30%	Irritante		R 36/37/38
El texto relativo a las frases R mencionadas se indica en el punto 16.					

Wopfinger
Baustoffe

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH
Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke
Baumit Baustoffe GmbH

A-2754 Waldegg/Wopfing 156
A-9020 Klagenfurt, Ferdinand Jergitsch-Str. 15
A-9120 Peggau
A-4820 Bad Ischl, Rettenbach 143

Tel.: (02633) 400-0
Tel.: (0463) 56676
Tel.: (03127) 201-0
Tel.: (06132) 27301

Telefax: 400-319 Versand
Telefax: 56676-85
Telefax: 201- 361 Versand
Telefax: 27 164

Baunit ProContact

Ficha de seguridad

Según artículo 31 y Anexo II del decreto nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo del 18.12.2006



Revisado el: 13.11.2007

Sustituye la versión del: enero de 2003

Página 2/7

4. Primeros auxilios	
Observaciones generales:	Ayudar rápidamente.
Inhalación:	Proporcionar aire fresco. En caso de molestias/dolores, consultar al médico.
Contacto con la piel:	En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua. Quitarse la ropa manchada. En caso de molestias/dolores, consultar al médico.
Contacto con los ojos	En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua (o una solución salina para ojos, lavaojos) durante 10 minutos. No frotar los ojos en seco; ya que puede dañarse la córnea debido al frotamiento. Siempre consultar al oftalmólogo.
Ingestión:	En caso de estar consciente, enjuagar la boca y beber abundante agua en pequeños tragos. No provocar vómitos. Acudir inmediatamente al médico.
Indicaciones para el médico:	No se conocen efectos a largo plazo.

5. Medidas de lucha contra incendios	
Agentes extintores adecuados:	La preparación no es inflamable, ni en el momento de su entrega ni en estado mezclado. Ajustar los agentes extintores y las medidas de lucha contra incendios al fuego circundante.
Agentes extintores inadecuados por razones de seguridad	No aplicable
Productos de descomposición:	Ninguno
Advertencias de extinción especiales:	La preparación no se quema.

6. Medidas a tomar en caso de una liberación accidental	
Medidas de precaución personales:	Evitar el contacto con los ojos y la piel. Equipo de protección personal (véase punto 8). Dentro de los edificios se recomienda una aspiración para minimizar la concentración de polvo.

Wopfinger
Baustoffe

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH
Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke
Baunit Baustoffe GmbH

A-2754 Waldegg/Wopfing 156
A-9020 Klagenfurt, Ferdinand Jergitsch-Str. 15
A-9120 Peggau
A-4820 Bad Ischl, Rettenbach 143

Tel.: (02633) 400-0
Tel.: (0463) 56676
Tel.: (03127) 201-0
Tel.: (06132) 27301

Telefax: 400-319 Versand
Telefax: 56676-85
Telefax: 201- 361 Versand
Telefax: 27 164

Baunit ProContact

Ficha de seguridad

Según artículo 31 y Anexo II del decreto nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo del 18.12.2006



Revisado el: 13.11.2007

Sustituye la versión del: enero de 2003

Página 3/7

Medidas medioambientales:	Mantener seca la preparación. Tapar la preparación para evitar la formación de polvo. Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas (aumento del valor pH).
Métodos para la limpieza:	Recoger de forma mecánica (p. ej. aspirar); dejar secar la preparación mezclada y eliminarla de forma reglamentaria (según punto 13).

7. Manipulación y almacenamiento	
7.1 Manipulación: Advertencias sobre una manipulación segura	Evitar la formación de polvo y el contacto con agua. Evitar el contacto con los ojos y la piel, llevando el equipo de protección personal según el punto 8.
7.2 Almacenamiento:	Almacenar en un ambiente seco. Evitar el contacto con humedad. Mantenerlo en el cubo original. Observar las indicaciones del fabricante sobre almacenamiento.

8. Valores límite de exposición y equipo de protección personal	
8.1 Valores límite de exposición: GKV 2006 (en su versión vigente, Boletín Oficial Federal II nº 242/2006, lista de materiales, Anexo I)	Valor medio diario: 5 mg/m ³ de fracción aspirable (cemento portland (polvo))
8.2 Limitación y control de la exposición:	
Advertencias adicionales sobre el diseño de instalaciones técnicas:	Evitar la formación de polvo durante la manipulación o prever sistemas de ventilación y extracción de aire adecuados o utilizar sistemas de manipulación cerrados.
Medidas de protección e higiene generales:	Evitar el contacto con los ojos y la piel. Llevar ropa seca. Cambiarse la ropa manchada. No comer, beber o fumar durante el trabajo. Lavarse bien las manos después del trabajo y antes de los descansos. Prever un lavabo en el lugar de trabajo. Ducharse después de una exposición intensa.
Protección respiratoria:	En caso de exceder los valores límite de exposición (p. ej. durante el amasado) llevar una máscara filtrante de protección contra partículas (p. ej. EN 149 FFP1).
Protección de las manos:	Llevar guantes de algodón empapados en nitrilo con marcado CE.

Wopfinger
Baustoffe

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH
Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke
Baunit Baustoffe GmbH

A-2754 Waldegg/Wopfing 156
A-9020 Klagenfurt, Ferdinand Jergitsch-Str. 15
A-9120 Peggau
A-4820 Bad Ischl, Rettenbach 143

Tel.: (02633) 400-0
Tel.: (0463) 56676
Tel.: (03127) 201-0
Tel.: (06132) 27301

Telefax: 400-319 Versand
Telefax: 56676-85
Telefax: 201- 361 Versand
Telefax: 27 164

Baunit ProContact

Ficha de seguridad

Según artículo 31 y Anexo II del decreto nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo del 18.12.2006



Revisado el: 13.11.2007

Sustituye la versión del: enero de 2003

Página 4/7

Protección ocular:	En caso de formación de polvo y si existe peligro de salpicaduras, llevar gafas de protección de cierre hermético (preparar lavavojos)
Protección de la piel:	Crema dermoprotectora
Protección del cuerpo:	Llevar ropa de trabajo de manga larga y cerrada así como calzado impermeable.
Limitación y control de la exposición medioambiental:	
	Equipar los sistemas de salida de aire con filtro.

9.	Características físicas y químicas	
9.1	Informaciones generales:	
	Aspecto:	Forma: mezcla fina de áridos con cemento portland Color: gris
	Olor:	Sin olor
9.2	Indicaciones importantes sobre la protección sanitaria y del medio ambiente así como sobre seguridad	
	Valor pH:	11,5 – 13,5 en estado mezclado y con utilización correcta
	Observación:	Ninguna
9.3	Datos generales:	
	Punto de fusión:	No aplicable
	Punto/intervalo de ebullición:	No aplicable
	Punto de inflamación:	No aplicable, sólido no inflamable
	Peligro de explosión:	Ninguno
	Características comburentes:	Ninguna
	Inflamabilidad:	No inflamable
	Temperatura de inflamación:	No aplicable
	Densidad:	2,8 – 3,2 g/cm ³ a 20°C (cemento portland)
	Solubilidad en agua:	1,5 g/l a 20°C (cemento portland)
	Densidad aparente:	1.100 – 1.400 kg/m ³ a 20°C
	Nota:	No se hacen más indicaciones sobre las características físicas-químicas según directiva 91/155/CEE por no ser de aplicación.

Wopfinger
Baustoffe

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH
Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke
Baunit Baustoffe GmbH

A-2754 Waldegg/Wopfinger 156
A-9020 Klagenfurt, Ferdinand Jergitsch-Str. 15
A-9120 Peggau
A-4820 Bad Ischl, Rettenbach 143

Tel.: (02633) 400-0
Tel.: (0463) 56676
Tel.: (03127) 201-0
Tel.: (06132) 27301

Telefax: 400-319 Versand
Telefax: 56676-85
Telefax: 201-361 Versand
Telefax: 27 164

Baunit ProContact

Ficha de seguridad

Según artículo 31 y Anexo II del decreto nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo del 18.12.2006



Revisado el: 13.11.2007

Sustituye la versión del: enero de 2003

Página 5/7

10. Estabilidad y reactividad	
10.1 Condiciones que se deben evitar:	Humedad; la preparación endurece con humedad. Con agua tiene una reacción alcalina
10.2 Materiales que se deben evitar:	No se conocen
10.3 Productos de descomposición peligrosos:	No se conocen productos de descomposición peligrosos.
Todos los datos suponen una utilización conforme al destino establecido.	

11. Información toxicológica	
Nota:	El producto no está ensayado como tal. La preparación se ha comprobado conforme al método convencional (método de cálculo según directiva UE 1999/45/CE) y se clasifica según los peligros toxicológicos.
Efecto irritante:	Efectos irritantes para la piel y las mucosas.
Toxicidad aguda:	
A través de las vías respiratorias:	Provoca molestias del aparato respiratorio superior.
Por vía oral:	No tóxico. Grandes cantidades pueden provocar irritaciones del tubo digestivo.
A través de la piel:	Irritación de la piel intacta en combinación con humedad. Irritación aguda de la piel dañada o herida.
Contacto con los ojos:	Efecto irritante en caso de contacto con los ojos. Posible afección por polvo.
Otros datos:	Una exposición repetida y continua puede provocar una sensibilización o una fuerte afección.

12. Datos específicos del medio ambiente	
Ecotoxicidad:	Aumento del valor pH en caso de liberación de cantidades mayores en combinación con agua. El valor pH se reduce drásticamente mediante dilución. (material de construcción mineral e inorgánico) No existen más datos ecológicos.

Wopfinger
Baustoffe

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH
Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke
Baunit Baustoffe GmbH

A-2754 Waldegg/Wopfing 156
A-9020 Klagenfurt, Ferdinand Jergitsch-Str. 15
A-9120 Peggau
A-4820 Bad Ischl, Rettenbach 143

Tel.: (02633) 400-0
Tel.: (0463) 56676
Tel.: (03127) 201-0
Tel.: (06132) 27301

Telefax: 400-319 Versand
Telefax: 56676-85
Telefax: 201- 361 Versand
Telefax: 27 164

Baumit ProContact

Ficha de seguridad

Según artículo 31 y Anexo II del decreto nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo del 18.12.2006



Revisado el: 13.11.2007

Sustituye la versión del: enero de 2003

Página 6/7

13. Consideraciones sobre la eliminación	
Eliminación:	Recoger en seco; eliminar conforme a los reglamentos locales y de la administración. Mezclar el cemento restante no utilizado con agua evitando cualquier contacto con la piel y tratarlo después del fraguado como hormigón demolido No eliminarlo con la basura doméstica. No desechar los restos en el desagüe o el retrete.
ÖNORM S2100	31427 Hormigón demolido 31607 Lodo de la elaboración de mortero preparado, solidificado

14. Notas sobre el transporte	
Clasificación:	El producto <u>no</u> se clasifica según el reglamento vigente sobre el transporte de mercancías peligrosas.
ADR (carretera)	No requiere etiquetado
RID (ferrocarril)	No requiere etiquetado
IMDG / GGVSea (Transporte marítimo)	No requiere etiquetado
IATA-DGR / ICTAO-TI (Transporte aéreo)	No requiere etiquetado
Medidas de seguridad especiales:	
	Almacenar en un ambiente seco. Evitar la formación de polvo durante el transporte. Utilizar un camión-silo para cargas a granel (véase punto 8.2)

15. Información reglamentaria	
Identificación según directiva 67/548/CEE y 1999/48/CE en su versión vigente:	
Símbolo y denominación del peligro:	Irritante 
Denominación química del peligro:	Cemento portland
Frases R:	R 36/37/38: Irrita los ojos, el aparato respiratorio y la piel

Wopfinger
Baustoffe

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH
Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke
Baumit Baustoffe GmbH

A-2754 Waldegg/Wopfinger 156
A-9020 Klagenfurt, Ferdinand Jergitsch-Str. 15
A-9120 Peggau
A-4820 Bad Ischl, Rettenbach 143

Tel.: (02633) 400-0
Tel.: (0463) 56676
Tel.: (03127) 201-0
Tel.: (06132) 27301

Telefax: 400-319 Versand
Telefax: 56676-85
Telefax: 201- 361 Versand
Telefax: 27 164

Baunit ProContact

Ficha de seguridad

Según artículo 31 y Anexo II del decreto nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo del 18.12.2006



Revisado el: 13.11.2007

Sustituye la versión del: enero de 2003

Página 7/7

Frases S:	S 2: Manténgase fuera del alcance de los niños. No respirar el polvo
	S 22: Evitar el contacto con los ojos y la piel En caso de contacto con los ojos enjuagar inmediatamente con abundante agua y acudir al médico
	S 24/25: inmediatamente con abundante agua y acudir al médico
	S 26: En caso de contacto con la piel, lavar inmediata y abundantemente con agua Usar indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara
	S 28: En caso de ingestión, acudir inmediatamente al médico y mostrarle la etiqueta o el envase.
	S 36/37/39:
	S 46:
Se deben tener en cuenta las disposiciones de la ley sobre salud y seguridad en el trabajo y los reglamentos pertinentes en su versión vigente.	

16. Otros datos

Listado de frases R relevantes: (Puntos 2 y 3) Los siguientes frases R no constituyen la clasificación de la preparación.

R 36/37/38: Irrita los ojos, el aparato respiratorio y la piel

Modificaciones con respecto a la versión anterior:

Reclasificación de cemento portland, aplicación del reglamento REACH

Redactado por: Departamento QS "Mortero seco + cal"

Wopfinger
Baustoffe

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH
Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke
Baunit Baustoffe GmbH

A-2754 Waldegg/Wopfinger 156
A-9020 Klagenfurt, Ferdinand Jergitsch-Str. 15
A-9120 Peggau
A-4820 Bad Ischl, Rettenbach 143

Tel.: (02633) 400-0
Tel.: (0463) 56676
Tel.: (03127) 201-0
Tel.: (06132) 27301

Telefax: 400-319 Versand
Telefax: 56676-85
Telefax: 201- 361 Versand
Telefax: 27 164