

Baunit UniPrimer. Baunit UniversalGrund



Primário universal Baunit

Produto	Tinta de primário de fixação orgânica, pronta a usar.
Composição	Agente aglutinante orgânico, aditivos com silicone, substâncias minerais de enchimento, outros aditivos, água.
Propriedades	Agente adesivo e equilibrado de absorção, que permite uma coloração uniforme do revestimento final e uma impermeabilização adicional da superfície de aplicação.
Modo de utilização	Primário universal para exteriores e interiores, para o revestimento posterior com os rebocos Baunit GranoporTop, Baunit SilikatTop, Baunit SilikonTop, Baunit NanoporTop, Baunit MosaikTop.
Dados técnicos	Densidade: Aprox. 1,65 kg/dm ³ Conteúdo sólido: Aprox. 70% Cor: Branca Grossura máxima do grão: 0,5 mm Valor s _D : 0,15 m (para uma camada com uma grossura de 3 mm) Água necessária: Aprox. 6-7 l/saco Espessura mínima da camada: 2-3 mm Consumo: '0,20 - 0,25 kg/m ² sobre estuques, aprox. 0,40 kg/m ² sobre rebocos, aprox. para cada camada de tinta
Classificação de substâncias químicas segundo a legislação	Poderá consultar a classificação detalhada de acordo com a legislação relativa a substâncias químicas (art. 31º, anexo II do decreto n.º 1907/2006 do Parlamento e Conselho da União Europeia de 18-12-2006) na ficha de dados de segurança incluída na página www.baunit.com , ou enviarnos um pedido para: Fa. Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfing 156, A-2754 Waldegg, Áustria. Tel. (0043) 2633 400-0 ou fax (0043) 2633 400-266.
Armazenamento	Manter afastado do alcance de crianças. Durante a sua manipulação, é obrigatório usar roupa, luvas e óculos de protecção. Manter afastado de alimentos. O produto pode ser armazenado durante 6 meses num local seco, fresco, protegido contra geadas e fechado.
Garantia de qualidade	Produto testado no nosso laboratório interno. Supervisão rigorosa dos processos de controlo da produção por parte de uma entidade homologada.
Forma de entrega	Baldes de 25 kg.

Produto adequado para:

- Argamassa mineral de reforço para sistemas de isolamento térmico exterior.
- Rebocos de cal e de cimento, betão.
- Rebocos de cal e estuque.
- Tintas e rebocos minerais, de silicato e de dispersão, com uma boa aderência.

Produto não adequado para:

- Rebocos de cal fresca.
- Materiais sintéticos, películas de verniz ou óleo, e pinturas a têmpera.
- Retirar mecanicamente as superfícies que possam largar cal ou areia.
- Eliminar os resíduos de óleo de descofragem do betão com vapor quente, ou com algum produto comercial especial para retirar o óleo da descofragem.
- Limpar a fundo as superfícies sujas com vapor quente.
- Tratar as bases afectadas por algas com um produto especial.
- Eliminar mecanicamente as camadas mal coladas ou corroídas.
- Aplicar argamassa (p. ex. Baunit StarContact) nas superfícies minerais com uma colagem defeituosa ou gretadas e, se necessário, armar com malha Baunit StarTex.
- Placas de gesso cartonado (utilizar Baunit SperrGrund).

A superfície de aplicação deve estar dura e seca. Misturar lentamente e totalmente a base universal Baunit UniPrimer com um agitador. Se necessário, é possível ajustar a consistência do preparado ao adicionar uma pequena quantidade de água. Aplicar uniformemente a base universal Baunit UniPrimer em toda a superfície, com um rolo ou uma trincha. Em caso de temperaturas elevadas, recomenda-se aplicar uma segunda demão de primário. Em caso de uma aplicação dupla de primário (p. ex. em caso de reacções diferentes em termos de absorção), é necessário respeitar um tempo de mínimo de secagem de 24 horas antes de cada aplicação.

Não misturar com outras tintas. Trabalhar de modo uniforme e sem interrupções.

Formação do revestimento:

1x base universal Baunit UniPrimer

Indicações e observações de carácter geral

Durante a execução, a temperatura ambiente, dos materiais e da base deve ser superior a +5°C. É necessário proteger a fachada contra a influência solar directa, contra a chuva e contra ventos fortes (p. ex. com uma rede de protecção para andaimes).

Antes de aplicar qualquer outro revestimento, é necessário respeitar um tempo mínimo de espera de 24 horas.

Medidas de segurança: proteger os olhos e a pele, bem como tudo em redor das superfícies de revestimento, em especial vidro, cerâmica, tijolo cozido, pedra natural, verniz e metal. Enxaguar eventuais salpicos com água abundante, não esperar que o primário seque ou endureça.

Limpar imediatamente com água as ferramentas e os aparelhos utilizados.

Revestimento final

- Baunit GranoporTop
- Baunit SilikatTop
- Baunit SilikonTop
- Baunit NanoporTop
- Baunit MosaikTop
- Baunit MosaikTop Fein / MosaikEffektputz