

INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

DILUENTES GAMA PROFISSIONAL

Quadro síntese de utilização e características

Designação	Refª	Composição	Características	Observações
Diluyente Celulósico	20201	Mistura de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos	dens : 0,85 P. Infl : 1,5 °C	Utiliza-se como agente de lavagem ou limpeza de equipamento e acessórios utilizados na preparação e aplicação de produtos celulósicos.
Diluyente Sintético	20202	Mistura de hidrocarbonetos alifáticos	dens : 0,78 P. Infl : 41 °C	Utiliza-se na diluição de todos os produtos sintéticos de secagem ao ar quando aplicados com trincha ou rolo. Também como agente de lavagem ou limpeza de equipamento e acessórios utilizados na preparação e aplicação de produtos sintéticos.

Notas:

Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.

Os valores apresentados como características são apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808502000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736

CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS: Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar directa

