

Produto de tratamento à base de resinas de silocone e acrílicas em fase aquosa.

Fórmula 2 em 1:

- Prepara os suportes húmidos antes da pintura de acabamento: impermeabiliza fundos porosos, fixa e endurece suportes pulverulentos e friáveis
- Trata e bloqueia os depósitos de sal provenientes do solo;
- Brilho: **Acetinado**
- Acabamento: **Liso**
- Suportes: **Estuque, reboco, tijolo, terracota, pedra** (Suportes porosos)
- Cores disponíveis: **Incolor**



## PROPRIEDADES

- Microporosa
- Pode ser repintado
- Impermeabiliza e fixa suportes porosos
- Endurece rebocos friáveis
- Trata e dificulta a ascensão de salitre

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 4 m<sup>2</sup>/L (por demão)
- **Secagem ao tato:** 30 minutos
- **Secagem repintura:** 12 horas  
(Obs.: a 20°C e HR 50%)
- O rendimento e secagens variam de acordo com o modo de aplicação, estado e porosidade do suporte e/ou as condições climatéricas.

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/c): 40 g/l. Este produto contém no máx. 3 g/l COV.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

---

Após preparação as superfícies devem estar bem secas e curadas, coesas, sem fissuras, desengorduradas, isentas de poeiras, partículas não aderentes.

- Eliminar qualquer tinta existente na superfície, e a origem da humidade responsáveis pela formação do salitre (ascensões capilares) antes do tratamento.
- Fazer uma limpeza geral em todas as áreas a pintar (no exterior, usar máquina de alta pressão com água) e aplicar uma demão de **Dyruwash refª 9360**.
- Proceder a todas as reparações necessárias.

## PREPARAÇÃO DO PRODUTO

---

- Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.
- Sem diluição.

## APLICAÇÃO

---

- Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar 2 demãos de produto.
- A primeira demão deve ser aplicada de baixo para cima, até à saturação do suporte, principalmente à volta das zonas afetadas (aprox. 15cm). Aplicar imediatamente a segunda demão antes da secagem completa da primeira, para uniformização do suporte.

## FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

---

- Trincha ou rolo.

## LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

---

- Com água, imediatamente após a aplicação.

## INDICAÇÕES IMPORTANTES

---

- Antes de utilizar o produto identifique a origem da humidade e elimine-a.
- Não aplicar:
  - A 2ª demão de produto após a secagem completa da 1ª demão;
  - Sobre vidro ou metal;
  - Sobre revestimento antigo (eliminar totalmente);
  - O produto em espessura (só camada suficiente para saturação do suporte).
- O produto pode escurecer ou acentuar a cor de certos substratos, aconselhamos a fazer um ensaio prévio.
- O produto pode ser recoberto depois de secagem completa, por papel ou tintas microporosas.
- Só pode ser aplicado em materiais porosos e não fissurados.
- Não respire os vapores e evite contato com a pele.

- Proteger todas as superfícies antes de tratar.
- Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e temperatura ambiente inferior a 10°C ou superior a 25°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

---

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

**PPG DYRUP, S.A.**

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém  
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

