



Primários Enke

Segurança e durabilidade sobre todas as bases

www.enke-werk.de



Primários Enke

boa aderência através de investigação e inovação

Para que os nossos sistemas de revestimento e impermeabilização possam desenvolver todo o seu potencial, precisam de bases devidamente preparadas. Por esse motivo estamos constantemente a desenvolver e a melhorar os nossos primários de aderência. O resultado da nossa investigação: durabilidade máxima sobre todos os suportes! Sobre bases desgastadas ou porosas, metal, vidro ou cerâmica – os nossos agentes de aderência estão à altura de todos os desafios. Um sistema comprovado trata de assegurar que as telas líquidas (tanto na área das coberturas como das varandas e terraços) em combinação com o primário adequado superam qualquer tipo de suporte.

NOVO: Primer Universal 2K

O novo Primer Universal 2K é um verdadeiro multitalento. Não demonstra um comportamento termoplástico e é menos agressivo para bases em tela asfáltica ou membranas sintéticas. Pode ser aplicado como agente de aderência sobre os mais diversos suportes e, ao contrário de outros produtos bicomponentes, mesmo depois de misturado permite ser utilizado durante um longo período de tempo.

Embalagem:

Lata Componente A: 1,4kg

Lata Componente B: 0,84kg

Consumo: 50-100g/m²

- Simples de espalhar
- De secagem rápida
- Menos agressivo sobre suportes como telas betuminosas ou membranas sintéticas
- Muito boa aderência sobre metal, telas betuminosas, membranas elastómeras, revestimentos antigos, betão, betonilha e cerâmica
- Excelente resistência à água
- Depois de misturado pode ser utilizado durante várias semanas
- Aplicável em 95% dos suportes existentes na construção



Primário Universal 933

Embalagem: lata 20kg, 8kg, 2,5kg

Consumo: 100-200g/m²

- De secagem rápida
- Excelente aderência sobre suportes secos como por exemplo betão, betonilha, telas betuminosas, plástico, pedra, metal
- Também indicado como consolidante para colagens com Enkolit sobre pedra ou outras superfícies porosas

Primário P-O

Embalagem: lata 2,5kg

Consumo: 50-100g/m²

- Simples de espalhar
- De secagem rápida
- Excelente aderência sobre membranas sintéticas à base de poliolefinas, como por exemplo EPDM, FPO etc.

Primário Vidro

Embalagem: lata 1L

Consumo: ca. 50g/m²

- Simples de espalhar
- De secagem rápida
- Indicado também para zonas de acumulação de água
- Pode ser utilizado para remates e impermeabilizações sobre envidraçados ou revestimentos cerâmicos

Enke-Werk · Johannes Enke GmbH & Co. KG

Hamburger Straße 16, 40221 Düsseldorf

Telefon +49 (0) 211 304074, Fax +49 (0) 211 393718

info@enke-werk.de, www.enke-werk.de

Gabinetes e exposição técnica Langenfeld

Telefon +49 (0) 2173 8956840, Fax +49 (0) 2173 8956850

