

Declaración de prestaciones

Referencia: KUS_0007

1.- Código de identificación única del producto:

SL_8,0_901

2.- Tipo, lote o Nº de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción (art. 11, ap. 4):

SL_8,0_ETA-13/0608

3.- Uso o usos previstos del producto, en relación con las normas armonizadas indicadas en la documentación técnica:

Placas de cemento de 8mm como soporte en techos suspendidos en interiores y exteriores.

4.- Nombre, nombre o marca registrada y dirección del fabricante: (art. 11, ap. 5):

Placa de cemento AQUAPANEL® Outdoor Knauf GmbH España, Av. de Manoteras, 10 – edif. C – 3°, 28050 Madrid Tel. +34 913 830 540, Fax. +34 917 661 427, E-Mail: knauf@Knauf.es

- 6.- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto, según anexo V: Sistema 3, 4
- 8.- Para los productos de construcción conformes con una Evaluación Técnica Europea:

MPA Stuttgart (0672) determinó la reacción al fuego de acuerdo con el sistema 3 y expedido de acuerdo con la norma EN 13501-1 del informe de clasificación 16-900 6945 000/2. Tipo de prueba inicial y el control de producción en fábrica son llevados a cabo por el fabricante.

9.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones		Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	A1		EN 13501-1
Espesor	8,0 ± 0,8 mm		EN 12467
Dimensiones	Ancho	Largo	EN 12467
	898 ± 3,0 mm	1197 ± 3,6 mm	
		1247 ± 3,8 mm	
		2397 ± 5,0 mm	
		2497 ± 5,0 mm	
	1198 ± 3,6 mm	897 ± 3,0 mm	
		2397 ± 5,0 mm	
		2497 ± 5,0 mm	

Cuando conforme con los artículos 37 y 38 se haya utilizado documentación técnica específica, las cuales el producto de por si cumpla: **No relevante**

10.- Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2, es conforme a las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante, identificado en el punto 4:

Firmado por y en representación del fabricante:

Madrid, 22/03/2013

Klaus Keller

Director Gerente

Hugo Avalos Director Técnico