

Manta Kraft (TI 212)

Manta de lã mineral com barreira de vapor Kraft



Descrição do Produto

Manta Kraft é um isolante termo-acústico de lã mineral com textura uniforme, que se apresenta sob a forma de rolos revestidos numa das suas faces com uma barreira de vapor constituída por um complexo de papel kraft / polietileno.

Campos de aplicação

A Manta Kraft está destinada ao isolamento térmico e acústico em construções residenciais, comerciais e industriais, tanto em obra nova como em reabilitação. Recomenda-se o seu uso sobre a laje de esteira em desvão de cobertura não habitável, em tetos falsos e, em geral, em aplicação horizontal e sem carga.

Dimensões e resistência térmica

Largura (mm)	1200			
Espessura (mm)	60	80	100	200
Comprimento (mm)	13000	12200	9000	5700
Resistência térmica (m²·K/W)	1,40	1,70	2,50	5,00

Dados técnicos

Característica	Símbolo	Especificação	Unidade	Norma
Produto	MW	s/ norma harmonizada europeia	---	EN 13162
Condutividade térmica	λ_D	0,040	W/m.K	EN 12667
Reacção ao fogo	Euroclase	F	---	EN 13501-1
Tolerância da espessura	T1	-5, excesso permitido	% / mm	EN 823
Resistência ao vapor de água	Z	≥ 3	m ² ·h·Pa/mg	EN 12086

Código de designação: MW-EN 13162-T1-Z3

Esta ficha técnica indica as características do produto referenciado e deixa de ser válida no momento de publicação de uma nova edição. Por favor, assegure-se que esta ficha de que dispõe tem a informação mais recente. A aplicabilidade não corresponde a nenhum tipo de aplicação especial. A garantia e a entrega estão sujeitas às nossas condições comerciais