

PANEL DE YESO - LEBRYBLOK

PANEL DE YESO
UNE-EN 12859:2011



COMPOSICIÓN

Escayola E-35 HNOS. RUIZ DORANTES, S.L., (con certificado AENOR de calidad), fibras minerales y otros posibles aditivos en proporciones inferiores al 1 %.

CARACTERÍSTICAS

| HNOS. RUIZ DORANTES, S.L. | PANELES DE YESO LEBRYBLOK | ESPECIFICACIONES UNE-EN 12859 |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Aspecto | Sin manchas, eflorescencias, etc. | Sin manchas, eflorescencias, etc. |
| Dureza superficial Shore C | >70 | > 55 |
| Planitud | < 1 mm | < 1 mm |
| Dimensiones (mm) | | |
| Longitud | 666 | ± 5 mm |
| Anchura | 505 | ± 2 mm |
| Espesor | 60 | ± 0.5 mm |
| Contenido en humedad | < 1 % | < 8% |
| Uniformidad de masa | 60 Kg/m ² | ≤ ± 5% |
| Resistencia mecánica a flexión | > 2,2 KN | > 2,2 KN |
| Densidad en seco (Kg/m ³) | 1000 | 800 ≤ d < 1100 |
| pH | 7-9 | 6.5-10.5 |
| Reacción al fuego | EUROCLASE A1 | EUROCLASE A1 |

APLICACIONES

Ejecución de paramentos no portantes, de revestimientos interiores de tabiques.
Este producto no se utiliza para la ejecución de techos.

ENVASE

Pallet de 48 unidades con envoltura de polietileno, debidamente identificado.
Se trata de un producto frágil, por lo que deben evitarse lugares de almacenamiento donde haya mucho trasiego.
Debe preservarse de la humedad para evitar posibles alteraciones en su comportamiento normal.
Utilizar el producto solo para las aplicaciones para las que ha sido diseñada.

