

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N. CPR-PT1/0061

- 1) Código de identificação único do produto-tipo: **KERAFLEX XX (cinzento)**
- 2) Utilizações previstas: **Adesivo cimentício, melhorado, para o assentamento de cerâmica em pavimentos e paredes interiores e exteriores**
- 3) Fabricante: **LUSOMAPEI S.A. – Zona Industrial de Alféolos – Rua da Solidariedade, 3780-315 Anadia - www.mapei.pt**
- 4) Sistemas de AVCP: **Sistema 4**
- 5) Normas harmonizadas: **EN 12004:2007+A1:2012**
Organismos notificados: **o organismo notificado LGAI Technological Center, S.A (APPLUS), N. 0370, realizou a determinação de desempenho do produto com base em ensaios em amostras efetuadas pelo fabricante.**
- 6) Desempenhos declarados:

Características essenciais	Desempenho
Reação ao fogo:	Classe E
Força de aderência como:	
- aderência à tração inicial:	≥ 1,0 N/mm²
Durabilidade para:	
- aderência à tração após envelhecimento térmico	≥ 1,0 N/mm²
- aderência à tração após imersão em água	≥ 1,0 N/mm²
- aderência à tração após ciclos de gelo-degelo	≥ 1,0 N/mm²
Libertação de substâncias perigosas...:	Ver FDS


- 7) Documentação técnica adequada: classe de reação ao fogo declarada sem necessidade de ensaio, em conformidade com a decisão da Comissão 96/603/CE e as alterações sucessivas. Teor orgânico
- 8) Informação REACH: as informações referidas no Artigo 31 ou, conforme apropriado, no Artigo 33 do Regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006 e as alterações sucessivas estão indicadas na ficha de dados de segurança que a MAPEI disponibiliza no site juntamente com a presente Declaração de Desempenho.

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de responsabilidade é emitida em conformidade com o Regulamento (EU) n.º 305/2011 e com o Regulamento delegado da Comissão (EU) n.º 574/2014, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante:

Nelson Moreira – Dir. Assistência Técnica





Anadia, 01/06/2021

DoP em formato Pdf está disponível no site da Mapei.

Revisão 0 notas: Primeira emissão

KERAFLEX XX (cinzento)
MARCAÇÃO CE
Anexo da DoP N. CPR-PT1/0061



 0370	 Zona Industrial de Alféolas – Rua da Solidariedade 3780-315 Anadia (Portugal) - www.mapei.pt
21 CPR-PT1/0061 EN 12004 KERAFLEX XX (cinzento) <i>Adesivo cimentício, melhorado, para o assentamento de cerâmica em pavimentos e paredes interiores e exteriores</i>	
Reação ao fogo:	Classe E
Força de aderência como:	
- aderência à tração inicial:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Durabilidade para:	
- aderência à tração após envelhecimento térmico	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- aderência à tração após imersão em água	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- aderência à tração após ciclos de gelo-degelo	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Libertação de substâncias perigosas...:	Ver FDS

Notas:

A MAPEI fornece o anexo atual juntamente com a DoP para facilitar a consulta da marcação CE para os clientes internacionais. A marcação CE em anexo pode ser ligeiramente diferente em comparação com a versão impressa na embalagem ou documentação devido a:

- Os valores NPD podem ser omitidos pela marcação CE.
- Adaptações gráficas devido a falta de espaço na embalagem ou métodos de impressão utilizados,
- Idioma diferente (a mesma embalagem pode ser compartilhada por vários países),
- O produto já está em stock quando a atualização da marcação CE é implementada,
- Erros de impressão.