

Declaração de desempenho: n.º CPR - IT1/0352

1. Código único de identificação do tipo de produto: **ULTRALITE S2**
2. Tipo, lote ou número de série ou qualquer outro elemento que permita a identificação do produto de construção, conforme exigido pelo artigo 11(4) do RPC (Regulamento dos Produtos de Construção):

ADESIVO CIMENTÍCIO MELHORADO, PARA LADRILHOS CERÂMICOS

3. Uso ou usos do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, conforme previsto pelo fabricante:

Assentamento em interiores e exteriores de ladrilhos cerâmicos em pavimentos e paredes.

4. Nome, nome comercial registado ou marca registada e endereços de contacto do fabricante, conforme exigido pelo artigo 11(5): **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 - Milão (Itália) - www.mapei.it**
5. Onde é aplicável, nome e endereço de contacto do representante cujo mandato abrange as tarefas especificadas no artigo 12(2): **Não aplicável**
6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção estabelecidos no anexo V: **Sistema 3**

Sistema 4 para reação ao fogo

7. No caso da declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

O laboratório de testes notificado TUM München (TUM), n.º 1211, realizou a determinação do tipo de produto, com base em ensaios de tipo, em amostras tomadas pelo produtor sob o sistema 3 e emitiu os certificados n.º 25110055/AG e n.º 25110056/AG.

8. No caso da declaração de desempenho relativa a um produto de construção, para a qual tenha sido emitida uma avaliação técnica europeia: **Não aplicável**
9. Desempenho declarado


Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Reação ao fogo	Classe E	EN 12004:2007 + A1:2012
Resistência de aderência, como: - tensão de aderência inicial à tração	≥ 1,0 N/mm²	
Durabilidade para: - tensão de aderência à tração após ação do calor - tensão de aderência à tração após imersão	≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0	
Libertação de substâncias perigosas	Ver FDS	

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 9.

Esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante:

Paolo Murelli – Corporate Quality Management



Milão, 01/07/2013
(Local e data de emissão)

.....
(Assinatura)

Pedro Almeida

**MARCAÇÃO CE de acordo com CPR 305/2011 e EN
12004:2007+A1:2012**



MAPEI S.p.A., Via Cafiero, 22 – 20158 Milão (Itália)
www.mapei.it

11

CPR-IT1/0352

EN 12004:2007+A1:2012

ULTRALITE S2

Adesivo cimentício melhorado para o assentamento em interior e exterior
de ladrilhos cerâmicos em pavimentos e paredes.

Reação ao fogo	Classe E
Resistência de aderência, como:	
- Tensão de aderência inicial à tração	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Durabilidade para:	
- Tensão de aderência à tração após imersão em água	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- Tensão de aderência à tração após ação do calor	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- Tensão de aderência à tração após ciclos de gelo-degelo	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Libertação de substâncias perigosas	Ver FDS