

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N. CPR-PT1/0034

- 1) Código único de identificação do tipo de produto: **MAPEKER RAPID SET**
- 2) Utilizações previstas: **Adesivo cimentício melhorado para ladrilhos cerâmicos e pedra natural, assentamento em pavimentos e paredes interiores e exteriores**
- 3) Fabricante: **LUSOMAPEI S.A. – Zona Industrial de Alféolas – 3780-909 Anadia - www.mapei.pt**
- 4) Sistemas de AVCP: **Sistema 3**
- 5) Normas harmonizadas: **EN 12004:2008 + A1:2012**

Organismos notificados: **O laboratório notificado LGAI Technological Center, N. 0370, realizou a determinação do tipo de produto com base em ensaios de tipo em amostras tomadas pelo fabricante e emitiu os relatórios de ensaio N. 14/8603-1726 e N. 14/8603-1726-S.**

- 6) Desempenhos declarados:

Características essenciais	Desempenho
Reação ao fogo Tensão de aderências, como: – Tensão de aderência inicial à tração – Tensão de aderência rápida à tração Durabilidade para: – Tensão de aderência à tração após ação do calor – Tensão de aderência à tração após imersão em água – Tensão de aderência à tração após ciclos de gelo-degelo Libertação de substâncias perigosas	Classe E $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Ver FDS

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

Esta declaração de desempenho é emitida, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima em conformidade com o Regulamento (EU) No 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante: **Eng.º Nelson Moreira – Dir. Assistência Técnica**

Anadia, 26/01/2015





.....

DoP em formato Pdf está disponível no site da Mapei.

Revisão 0 notas: | Produto inalterado

MAPEKER RAPID SET
MARCAÇÃO CE
Anexo da DoP N. CPR-PT1/0034



 0370	 LUSOMAPEI S.A., Z. Ind. de Alféloas - Anadia (Portugal) www.mapei.pt
14 CPR-PT1/0034 EN 12004:2008 + A1:2012 MAPEKER RAPID SET <i>Adesivo cimentício melhorado para ladrilhos cerâmicos e pedra natural, assentamento em pavimentos e paredes interiores e exteriores</i>	
Reação ao fogo	
Tensão de aderências, como:	Classe E
Tensão de aderência inicial à tração	
Tensão de aderência rápida à tração	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Durabilidade para:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Tensão de aderência à tração após ação do calor	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tensão de aderência à tração após imersão em água	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tensão de aderência à tração após ciclos de gelo-degelo	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Ver FDS
Libertação de substâncias perigosas	

Notas:

A MAPEI fornece o anexo atual juntamente com a DoP para fazer a consultoria da marcação CE mais fácil para os clientes internacionais. A marcação CE em anexo pode ser ligeiramente diferente em comparação com a versão impressa na embalagem ou documentação devido a:

- Adaptações gráficas devido a falta de espaço na embalagem ou métodos de impressão utilizados,
- Idioma diferente (a mesma embalagem pode ser compartilhada por vários países),
- O produto já está em stock quando a atualização da marcação CE é implementada,
- Erros de impressão.