

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N. CPR-PT1/0051

- 1) Código único de identificação do tipo de produto: **ADESILEX P4**
- 2) Utilizações previstas: **Adesivo cimentício, de presa rápida, melhorado, para a colagem de ladrilhos cerâmicos em pavimentos interiores e exteriores**
- 3) Fabricante: **LUSOMAPEI S.A. – Zona Industrial de Alféolas – Rua da Solidariedade, 3780-315 Anadia - www.mapei.pt**
- 4) Sistemas de AVCP: **Sistema 3**
- 5) Normas harmonizadas: **EN 12004:2007+A1:2012**

Organismos notificados:

O laboratório notificado TUM München, N. 1211, realizou a determinação de desempenho do produto com base em ensaios em amostras efetuadas pelo fabricante. O laboratório notificado ITB Warsaw, N. 1488, realizou a determinação de desempenho (reação ao fogo) com base em ensaios em amostras efetuadas pelo fabricante.

- 6) Desempenhos declarados:


Características essenciais	Desempenho
Reação ao fogo:	Classe A1_{fl}
Força de aderência como:	
- aderência inicial à tração	≥ 1,0 N/mm ²
- aderência rápida à tração	≥ 0,5 N/mm ²
Durabilidade para:	
- aderência à tração após envelhecimento térmico	≥ 1,0 N/mm ²
- aderência à tração após imersão em água	≥ 1,0 N/mm ²
- aderência à tração após ciclos de gelo-degelo	≥ 1,0 N/mm ²
Libertação de substâncias perigosas:	Ver FDS

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

Esta declaração de desempenho é emitida, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima em conformidade com o Regulamento (EU) No 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante: **Nelson Moreira – Dir. Assistência Técnica**

Anadia, 17/10/2017





.....

DoP em formato Pdf está disponível no site da Mapei.

ADESILEX P4
MARCAÇÃO CE
Anexo da DoP N. CPR-PT1/0051



 1211, 1488	 Zona Industrial de Alféloas – Rua da Solidariedade 3780-315 Anadia (Portugal) - www.mapei.pt
17 CPR-PT1/0051 EN 12004 ADESILEX P4 <i>Adesivo cimentício, de presa rápida, melhorado, para a colagem de ladrilhos cerâmicos em pavimentos interiores e exteriores</i>	
Reação ao fogo:	Classe A1fl
Força de aderência como:	
- aderência inicial à tração	≥ 1,0 N/mm ²
- aderência rápida à tração	≥ 0,5 N/mm ²
Durabilidade para:	
- aderência à tração após envelhecimento térmico	≥ 1,0 N/mm ²
- aderência à tração após imersão em água	≥ 1,0 N/mm ²
- aderência à tração após ciclos de gelo-degelo	≥ 1,0 N/mm ²
Libertação de substâncias perigosas:	Ver FDS

Notas:

A MAPEI fornece o anexo atual juntamente com a DoP para fazer a consultoria da marcação CE mais fácil para os clientes internacionais. A marcação CE em anexo pode ser ligeiramente diferente em comparação com a versão impressa na embalagem ou documentação devido a:

- Adaptações gráficas devido a falta de espaço na embalagem ou métodos de impressão utilizados,
- Idioma diferente (a mesma embalagem pode ser compartilhada por vários países),
- O produto já está em stock quando a atualização da marcação CE é implementada,
- Erros de impressão.