

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N. CPR-PT1/0008

- 1) Código de identificação único do produto-tipo: **MAPETHERM AR1 CINZENTO**
- 2) Utilizações previstas: **Argamassa para reboco com prestação garantida para uso geral (GP) sobre paredes, tetos, colunas, divisórias, em interiores e exteriores**
- 3) Fabricante: **LUSOMAPEI S.A. – Zona Industrial de Alféolas – Rua da Solidariedade 3780-315 Anadia - www.mapei.pt**
- 4) Sistemas de AVCP: **Sistema 4**

Sistema 3 (reação ao fogo)

- 5) Normas harmonizadas: **EN 998-1 :2016**

Organismos notificados: **o organismo notificado CSI SpA, N. 0497 avaliou o desempenho com base nos ensaios (baseados na amostragem realizada pelo fabricante).**

- 6) Desempenhos declarados:


Características essenciais	Desempenho
Reação ao fogo:	Classe A1
Absorção de água:	W_C 2
Permeabilidade ao vapor:	μ ≤ 15
Aderência:	≥ 1 N/mm² - FP:B
Condutividade térmica (λ_{10, seco}):	0,34 W/m·K (val. médio tabulado; P=50%)
Durabilidade:	NPD
Substâncias perigosas:	Ver FDS

- 7) Informação REACH: as informações referidas no Artigo 31 ou, conforme apropriado, no Artigo 33 do Regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006 e as alterações sucessivas estão indicadas na ficha de dados de segurança que a MAPEI disponibiliza no site juntamente com a presente Declaração de Desempenho.

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante: **Eng.º Nelson Moreira – Dir. Assistência Técnica**

Anadia, 26/01/2021





DoP em formato Pdf está disponível no site da Mapei.

Revisão 3 notas: **Atualização dos sistemas de AVCP**

MAPETHERM AR1 CINZENTO
MARCAÇÃO CE
Anexo da DoP N. CPR-PT1/0008



 0497	 Zona Industrial de Alféloas - Rua da Solidariedade 3780-315 Anadia (Portugal) - www.mapei.pt
15 CPR-PT1/0008 EN 998-1 MAPETHERM AR1 CINZENTO <i>Argamassa para reboco com prestação garantida para uso geral (GP) sobre paredes, tetos, colunas, divisórias, em interiores e exteriores</i>	
Reação ao fogo:	Classe A1
Absorção de água:	WC 2
Permeabilidade ao vapor:	$\mu \leq 15$
Aderência:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$ - FP:B
Condutividade térmica (λ_{10} , seco):	0,34 W/m·K (val. médio tabulado; P=50%)
Durabilidade:	NPD
Substâncias perigosas:	Ver FDS

Notas:

A MAPEI fornece o anexo atual juntamente com a DoP para facilitar a consulta da marcação CE para os clientes internacionais. A marcação CE em anexo pode ser ligeiramente diferente em comparação com a versão impressa na embalagem ou documentação devido a:

- Os valores NPD podem ser omitidos pela marcação CE,
- Adaptações gráficas devido a falta de espaço na embalagem ou métodos de impressão utilizados,
- Idioma diferente (a mesma embalagem pode ser compartilhada por vários países),
- O produto já está em stock quando a atualização da marcação CE é implementada,
- Erros de impressão.