

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N. CPR-IT1/0436**

- 1) Código único de identificação do tipo de produto: **MAPELASTIC TURBO**
- 2) Utilizações previstas: **Produto bicomponente impermeabilizante aplicado líquido CM O1, para todas as estruturas exteriores e piscinas sob revestimentos cerâmicos (colados com um adesivo C2 de acordo com a EN 12004**
- 3) Fabricante: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milão – Itália - www.mapei.it**
- 4) Sistemas de AVCP: **Sistema 3**
- 5) Normas harmonizadas: **EN 14891:2012**

Organismos notificados: **O laboratório notificado LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A./Applus, N. 0370, realizou a determinação de desempenho (impermeabilização) com base em ensaios em amostras tomadas pelo fabricante.**

- 6) Desempenhos declarados:

<b>Características essenciais</b>	<b>Desempenho</b>
<b>Aderência à tração inicial:</b>	<b><math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></b>
<b>Impermeabilidade à água:</b>	<b>Nenhuma penetração</b>
<b>Capacidade de crack bridging:</b>	
- em condições normais (+23°C)	<b><math>\geq 0,75 \text{ mm}</math></b>
- a baixas temperaturas (-5°C) (aplicado com armadura)	<b><math>\geq 0,75 \text{ mm}</math></b>
<b>Durabilidade para aderência à tração:</b>	
- após envelhecimento térmico	<b><math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></b>
- após emersão de água	<b><math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></b>
- após contacto com água de cal	<b><math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></b>
- após ciclos de gelo-degelo	<b><math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></b>
<b>Libertação de substâncias perigosas:</b>	<b>Ver SDS</b>

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

Esta declaração de desempenho é emitida, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima em conformidade com o Regulamento (EU) No 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

**Milão, 03/09/2014**

.....  
*Paolo Murelli*

*DoP em formato Pdf está disponível no site da Mapei.*

Revisão 0 notas: Primeira emissão

**MAPELASTIC TURBO**  
**MARCAÇÃO CE**  
*Anexo da DoP N. CPR-IT1/0436*



 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milão (Itália) www.mapei.it
<b>14</b> <b>CPR-IT1/0436</b> <b>EN 14891:2012</b> <b>MAPELASTIC TURBO</b> <i>Produto bicomponente impermeabilizante aplicado líquido CM O1, para todas as estruturas exteriores e piscinas sob revestimentos cerâmicos (colados com um adesivo C2 de acordo com a EN 12004</i>	
Aderência à tração inicial:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Impermeabilidade à água:	Nenhuma penetração
Capacidade de crack bridging:	
- em condições normais (+23°C)	≥ 0,75 mm
- a baixas temperaturas (-5°C) (aplicado com armadura)	≥ 0,75 mm
Durabilidade para aderência à tração:	
- após envelhecimento térmico	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
- após emersão de água	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
- após contacto com água de cal	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
- após ciclos de gelo-degelo	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Libertação de substâncias perigosas:	Ver SDS

**Notas:**

A MAPEI fornece o anexo atual juntamente com a DoP para fazer a consultoria da marcação CE mais fácil para os clientes internacionais. A marcação CE em anexo pode ser ligeiramente diferente em comparação com a versão impressa na embalagem ou documentação devido a:

- Adaptações gráficas devido a falta de espaço na embalagem ou métodos de impressão utilizados,
- Idioma diferente (a mesma embalagem pode ser compartilhada por vários países),
- O produto já está em stock quando a atualização da marcação CE é implementada,
- Erros de impressão.