



Primer FD

**Promotor de aderência
para selantes silicônicos**



CAMPOS DE APLICAÇÃO

Primer FD é um promotor de aderência para **Mapesil AC**, **Mapesil LM**, **Mapesil Z** e **Mapesil BM**, que pode ser utilizado sobre betão, madeira, metal, superfícies envernizadas, materiais plásticos, borracha ou em caso de juntas sujeitas a prolongadas imersões em água.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Primer FD é um primário neutro monocomponente à base de resinas silicónicas. Apresenta-se como um fluido transparente amarelado. O produto é aplicado nas paredes das juntas, nas demãos necessárias até formar uma película transparente, um suporte absorvente pode requerer várias demãos.

AVISOS IMPORTANTES

- **Primer FD** deve ser aplicado exclusivamente sobre superfícies rígidas.
- Não usar **Primer FD** sobre pedras naturais sujeitas a manchar-se.

MODO DE APLICAÇÃO

Preparação de superfícies

Todas as superfícies devem estar secas, sólidas, isentas de pó e partes desagregadas, óleos,

gorduras, ceras, pinturas velhas e ferrugem.

Aplicação de Primer FD

Aplicar **Primer FD** com pincel sobre as superfícies a intervir, deixá-lo secar por alguns minutos de forma a que o solvente evapore e a seguir aplicar **Mapesil AC**, **Mapesil LM** ou **Mapesil BM**.

Aplicar o selante logo após o primário estiver seco e sempre dentro do próprio dia.

CONSUMO

O consumo de **Primer FD** depende da absorção das superfícies e é de aproximadamente 100-300 g/m².

EMBALAGENS

Frascos de 0,2 kg.

ARMAZENAGEM

Primer FD, conservado em local fresco (temperatura não superior a +25°C) e seco nos frascos originais bem fechados, tem um tempo de conservação de 6 meses.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A PREPARAÇÃO E A COLOCAÇÃO EM OBRA

Primer FD é facilmente inflamável. Recomenda-se conservar longe de chamas ou faíscas e não

Primer FD



DADOS TÉCNICOS (valori tipici)

DADOS IDENTIFICATIVOS DO PRODUTO

Consistência:	líquido transparente
Cor:	amarelada
Massa volúmica (g/cm ³):	0,92
Resíduo sólido (%):	45
Viscosidade (mPa·s):	1-2 (arvore 1 - rotações 100)

fumar, evitar a acumulação de cargas eletrostáticas e trabalhar em ambientes bem arejados. Além disso é nocivo no caso de ingestão e penetração nas vias respiratórias, é irritante para os olhos, a pele, pode provocar sonolência e vertigens e danos irreversíveis no uso prolongado.

Durante a aplicação usar luvas para evitar secura e gretas da pele, óculos de proteção e tomar todas as precauções habituais na manipulação de produtos químicos. No caso de contacto com os olhos ou a pele lavar imediatamente com água abundante e consultar o médico. Usar um adequado dispositivo de proteção das vias respiratórias. Recomenda-se evitar a utilização em presença de mulheres grávidas. Para ulteriores e completas informações acerca da utilização segura do produto, recomenda-se consultar a última versão da Ficha de Segurança.

PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL.

ADVERTÊNCIA

As informações e prescrições acima descritas, embora correspondendo à nossa melhor experiência, devem considerar-se, em todos os casos, como puramente indicativas e devem ser confirmadas por aplicações práticas exaustivas; portanto, antes de aplicar o produto, quem tencione dele

fazer uso é obrigado a determinar se este é ou não adequado à utilização prevista, assumindo todavia toda a responsabilidade que possa advir do seu uso.

Consultar sempre a última versão da ficha técnica, disponível no site www.mapei.com

INFORMAÇÃO JURÍDICA

O conteúdo desta Ficha Técnica pode ser reproduzido noutro documento de projeto, mas o documento assim obtido, não poderá, de forma alguma, substituir ou complementar a Ficha Técnica em vigor no momento da aplicação do produto Mapei. A Ficha Técnica mais atualizada está disponível no nosso site www.mapei.com.

QUALQUER ALTERAÇÃO DO TEXTO OU DAS CONDIÇÕES PRESENTES NESTA FICHA TÉCNICA OU DESTA DERIVADA, EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA MAPEI.

As referências relativas a este produto estão disponíveis a pedido e no site da Mapei www.mapei.pt e www.mapei.com



Aplicação de Primer FD



O PARCEIRO MUNDIAL DOS CONSTRUTORES