



ULTRABAND

BANDA DE PAPEL

CE FABRICADO EM CONFORMIDADE
COM A NORMA NF EN 13963

DESCRIÇÃO

Banda de papel kraft especial ariado, micro perfurado e pré-dobrado.

Ambas as faces foram areadas de modo a obter uma melhor adesão à massa de união de juntas.

A fita foi micro perfurada graças a um dispositivo elétrico de modo a fazer uma suavização melhor quando configurado no composto comum.

Pré-dobrado no centro, de modo a posicionar a fita facilmente quando necessário.

APLICAÇÃO

Articulações retas ou côncavas entre placas de gesso cartonado (divisórias e tectos).

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Certifique-se de que a superfície a trabalhar esta limpa (sem poeira nem gordura).

Use uma espátula. Cubra a parte de junta entre duas placas de gesso com 3 mm de massa de enchimento. Aplique firmemente a fita. Coloque o excesso de composto de enchimento com a espátula. Recubra com massa de acabamento.

Uma vez seco, lixe levemente com um abrasivo fino.

Temperatura de utilização: de 5°C a 30°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

Material: Papel branqueado de longas-fibras kraft, hidrofugado

DIMENSÕES

Largura	51mm	51mm	51mm
Comprimento (± 2%)	23mm	75mm	150mm
Diâmetro Mandril	65mm	65mm	65mm

TESTES

Resistência ao fogo
desempenho não determinado

Resistência à flexão
desempenho não determinado

Rendimento de Resistência de Força
5.239 N / mm

Estabilidade dimensional

- Comprimento: - 0.1%

- Largura: 1.2%

ARMAZENAGEM

Lugar a seco com uma temperatura constante entre -10°C e +60°C