

ULTRABAND

BANDA DE PAPEL PARA CANTOS



CE FABRICADO EM CONFORMIDADE
COM A NORMA EN 14353

DESCRIÇÃO

Rolo de papel kraft feito especificamente para juntas, perfurado e reforçado por tiras de aço flexível e anti-corrosão revestidas.

Papel e tiras são montadas graças a um processo de fusão a quente e com um controle total de diferentes estirpes, a fim de obter uma perfeita linearidade. Marcação a cada 50 cm para um corte mais fácil.

APLICAÇÃO

Uso para reforçar as cantos externos de placas de gesso cartonado em teto ou paredes divisórias.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Certifique-se de que a superfície a trabalhar esta limpa (sem poeira nem gordura).

Use uma espátula. Cubra o canto com 3 milímetros de massa de enchimento.

Dobre a fita no lado do metal, em seguida, aplique com firmeza. Coloque o excesso de massa de enchimento com a espátula.

Recubra com massa de acabamento. Lixe levemente com um abrasivo suave após a secagem final.

Temperatura de utilização: de 5°C a 30°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

Material: Papel kraft, tiras de aço electro-galvanizadas com tratamento anti-corrosão

DIMENSÕES

Comprimento do rolo: 30 m ($\pm 2\%$)

Papel largura: 50 mm (± 1 mm)

TESTES

Resistência ao fogo
desempenho não determinado

Resistência à propagação de sal
mais de 48h (EN ISO 9227)

Resistência de força
5.239 N / mm (EN 13963)

Estabilidade dimensional
(EN 13963

- Comprimento: - 0.1%

- Largura: 1.2%)

Resistência a força tiras de aço
690 N / mm²

ARMAZENAGEM

Lugar a seco com uma temperatura constante entre -10°C e + 60°C