

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

PÁGINA 1/3

PROCOL FLEX BRANCO

Nº DoP - 100003-381

1 Produto:

PROCOL FLEX BRANCO

2 Distribuidor:

LIVEPLACE, com sede em:

Zona Industrial, 6320 Sabugal.

geral@live-place.com | www.live-place.com

3 Utilização prevista:

Adesivo cimentoso melhorado, deformável com deslizamento reduzido e tempo aberto ampliado, PROCOL FLEX BRANCO para colocação de pavimentos interiores e exteriores, revestimentos interiores e exteriores, para fachadas, pavimentos de aquecimento radiante, câmaras frigoríficas, pavimentos de grandes superfícies e sobreposições, revestimento de piscinas e colocação sobre impermeabilizações cimentosas, adesão a todo o tipo de peças cerâmicas, grés porcelânico, mármore, granito e pedra natural.

4 Sistema de avaliação:

3

5 Organismo notificado:

Foram realizados os ensaios tipo nº 1.5.623/2020, 1.5.624/2020, 1.5. 625/2020, 1.5. 626/2020 com data de Março 2020 no Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro nº 0855. Coimbra (Portugal).

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

PÁGINA 2/3

PROCOL FLEX BRANCO

Nº DoP - 100003-381

6 Desempenho Declarado:

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica Harmonizada
Reação ao fogo:	Classe E	EN-12004:2007+A1:2012
Aderência: - Aderência Inicial à Tração	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Durabilidade: - Aderência à Tração após imersão em água - Aderência à Tração após envelhecimento térmico - Aderência à Tração após ciclos Gelo/Degelo	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Substâncias perigosas:	Ver Ficha de segurança	

7 O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 6. A presente declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade única do distribuidor indicado no ponto 2.

Assinado por e em nome do distribuidor por:



Ana Vilar, Directora da Qualidade

Sabugal, 28 de Novembro de 2022

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

PÁGINA 3/3

PROCOL FLEX BRANCO

Nº DoP - 100003-381



0855

LIVEPLACE

Zona Industrial, 6320 Sabugal.

geral@live-place.com

www.live-place.com

04

PROCOL CLASSICO BRANCO

Nº: 110101-382

EN-12004:2007+A1:2012

Adesivo cimentoso para pavimentos e paredes, não adequado para aplicação no exterior.

Reação ao fogo:

Classe A1_f e A1

Aderência:

- Aderência Inicial à Tração:

≥ 0.5N/mm²

Durabilidade:

- Aderência à Tração após imersão em água:

≥ 0.5N/mm²

Substâncias perigosas:

Ver Ficha de segurança