

# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº: 100157-412

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO Nº: 100157-412

- Produto:**  
PROCOL FLEX CINZA
- Distribuidor:**  
LIVEPLACE, com sede em:  
Zona Industrial, 6320 Sabugal.  
[geral@live-place.com](mailto:geral@live-place.com)  
[www.live-place.com](http://www.live-place.com)
- Utilização prevista:**  
Adesivo cimentoso melhorado deformável com deslizamento reduzido e tempo aberto ampliado, PROCOL FLEX CINZA, C2 TE S1, para a colagem de revestimentos, pavimentos interiores e exteriores, especial para fachadas, pavimentos de grandes superfícies e de aquecimento radiante.
- Sistema de avaliação:**  
3
- Organismo notificado:**  
Foram realizados os ensaios tipo nº LIG 091/19, 092/19, 093/19, 094/19 com data de 27 de dezembro 2019 no Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para a Construção, Energia Ambiente e Sustentabilidade nº 2211. Coimbra (Portugal)
- Desempenho Declarado:**

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica Harmonizada
<b>Reação ao fogo:</b>	Classe E	EN-12004:2007+A1:2012
<b>Aderência:</b> - Aderência Inicial à Tração	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
<b>Durabilidade:</b> - Aderência à Tração após imersão em água - Aderência à Tração após envelhecimento térmico - Aderência à Tração após ciclos Gelo/Degelo	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
<b>Sustâncias perigosas:</b>	Ver Ficha de segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 6  
A presente declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade única do distribuidor indicado no ponto 2  
Assinado por e em nome do distribuidor:  
Local e data de emissão: Sabugal, 28/11/2022

Responsável:

Página 1 de 2

**liveplace®**

**Zona Industrial | 6320 Sabugal**  
Tel. + 351 271 750 060 | +351 937 799 961  
[geral@live-place.com](mailto:geral@live-place.com)  
[www.live-place.com](http://www.live-place.com)

Rev.11/22

# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº: 100157-412



2211

LIVEPLACE  
Zona Industrial, 6320 Sabugal.  
[geral@live-place.com](mailto:geral@live-place.com)  
[www.live-place.com](http://www.live-place.com)

19

**PROCOL FLEX CINZA**  
Nº: 100157-412  
EN-12004:2007+A1:2012

Adesivo cimentoso melhorado deformável com deslizamento reduzido e tempo aberto ampliado, para pavimentos, paredes e fachadas, aplicação em interior e exterior.

<b>Reação ao fogo:</b>	Classe E
<b>Aderência:</b>	
- Aderência Inicial à Tração:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
<b>Durabilidade:</b>	
- Aderência à Tração após imersão em água:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- Aderência à Tração após envelhecimento térmico:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- Aderência à Tração após ciclos Gelo/Degelo:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
<b>Sustâncias perigosas:</b>	Ver Ficha de segurança