

## 1. DESCRIÇÃO

O *MICRO ART MC PATINE* é um acabamento decorativo metalizado, baseado numa emulsão acrílica e pigmentos perolados à base de micas modificadas.

O *MICRO ART MC PATINE* é um produto semitransparente, pelo que o seu acabamento final dependerá da cor da base onde é aplicado.

## 2. DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO

O *MICRO ART MC PATINE* utiliza-se sobre superfícies verticais em espaços apenas interiores e tem como função, dar um acabamento metalizado ao sistema normal MICRO ART.

Recorrendo a várias técnicas de aplicação podemos garantir diversos tipos de acabamento.

## 3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

CARACTERÍSTICAS GERAIS	VALOR
Aspeto	Metalizado à cor
Cor	Disponível em 3 cores: - GOLD - SILVER - BRONZE
Rendimento	6 a 8 m <sup>2</sup> /L/demão <sup>(1)</sup>
Densidade	1,05 ± 0,05
Teor de sólidos (volume)	25 ± 1 %
Tempo de secagem	2 h <sup>(2)</sup>
Compostos orgânicos voláteis (Decreto lei nº 181/2006 cat. A / sub.l 2007 - 300 g/l e 2010 - 200 g/l)	O produto contém no máximo 15 g/l

<sup>(1)</sup> Dependendo do tipo de aplicação.

<sup>(2)</sup> Estes valores requerem condições de humidade do ar (máx. 70%) e temperatura (23°C) constantes e é o tempo de secagem superficial, sendo de 24h em profundidade.

## 4. APLICAÇÃO

### a) Preparação de suportes

O **MICRO ART MC PATINE** apenas deverá ser aplicado por cima do sistema **MICRO ART** com a aplicação de uma demão do selante acrílico **MICRO ART AD 91**, e depois de este ter sido devidamente lixado e aspirado de forma a garantirmos uma excelente aderência ao suporte.

### b) Aplicação

Antes da aplicação, o produto deve ser agitado até à completa homogeneização.

Aplicar o **MICRO ART MC PATINE** sobre **MICRO ART AD 91** previamente lixado e devidamente aspirado recorrendo à utilização de uma talocha, espalhando este em uma ou duas demãos com um intervalo de tempo entre demãos no mínimo de 4 horas, podendo depender das condições atmosféricas existentes.

De seguida, e após o tempo de secagem do novo acabamento de **MICRO ART MC PATINE** escolhido, deverá este ser protegido com a aplicação de duas demãos de verniz acrílico acetinado – **MICRO ART AD 45** – ou brilhante – **MICRO ART AD 46** – consoante o acabamento que se pretenda, recorrendo às técnicas recomendadas nas fichas técnicas dos produtos.

### c) Restrições

O rendimento do **MICRO ART MC PATINE** deve ser respeitado conforme indicação anterior, de forma a garantir o bom acabamento.

O **MICRO ART MC PATINE** não deve ser aplicado a temperaturas ambientes e de suporte inferiores a 5 °C, superiores a 30 °C e humidade relativa do ar superior a 70%.

O **MICRO ART MC PATINE** deve ser protegido da ação da humidade, condensação e água pelo menos durante 7 dias (a 20 °C)

Os locais de aplicação devem ser ventilados.

### d) Conselhos Complementares

Não adicionar quaisquer outros produtos ao **MICRO ART MC PATINE** devendo este, ser aplicado tal qual como apresentado na sua embalagem de origem.

## 5. EMBALAGEM E VALIDADE

### Embalagem

Baldes de 1 e 5 litros.

### Validade

12 meses, desde que permaneçam inalteradas as condições da embalagem originais, bem fechada, sem diluição e em condições de armazenagem ao abrigo de temperaturas e de humidade extrema. Locais secos e frescos.

## 6. HIGIENE E SEGURANÇA

(NÃO DISPENSA A CONSULTA DA FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO)

- Pode causar sensibilização em contacto com a pele;
- Evitar o contacto com a pele e os olhos;
- Usar vestuários de proteção e luvas adequadas;
- Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar um especialista;
- Conservar fora do alcance das crianças;
- O **MICRO ART MC PATINE** encontra-se classificado de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) e adequações e alterações subsequentes, estando disponível a respetiva Ficha de Dados de Segurança para mais informações. Devem ser aplicadas as regras de segurança normais.

*Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorreta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos.*

*Revisão de Junho 2019*  
*FT.05011.01*