



# CE 3000

## COLA-REBOCO UNIVERSAL

### DEFINIÇÃO TÉCNICA.

CE 3000 é um reboco em pó multifacetado para utilização em interiores:

COLA:	Placas de gesso. Blocos de gesso. Banda de juntas.
FIXO:	Elementos decorativos em poliestireno. Rosáceas e varetas em poliestireno.
ENCHE:	Buracos e fissuras.
PLANIFICA:	Paredes e tectos.
ALISA:	Todos os suportes.
DECORA:	Decoração com o rolo.

### COMPOSIÇÃO E ASPECTO.

Reboco em pó à base de gesso, carbonato de cálcio e diversos aditivos.

A cor da massa obtida é branca.

### SUPORTES ADMITIDOS.

Todos os tipos de suportes em interior.

### DOCUMENTOS DE CONSULTA.

DTU 59.1.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Tempo de solidificação: 2 horas.
- Granulometria: fina.

### CONDICIONAMENTOS.

Sacos de 5 e 25 kg em palete coberta.

### ARMAZENAGEM.

9 meses na embalagem de origem não aberta ao abrigo da humidade.

## COLA - REBOCO UNIVERSAL

CE 3000 permite efectuar uma multitude de obras interiores: colagem de placas e blocos de gesso, junção, fixação de elementos em poliestireno, enchimento, alisamento, rebocos decorativos.

### VANTAGENS

- Um único produto para fazer tudo.
- Utilização muito fácil.
- Economia de produtos armazenados.

### CONSELHOS DE APLICAÇÃO

Adapte simplesmente o nível de amassadura do CE 3000 em função da natureza das suas obras.

Classificação AFNOR NFT 36.005  
Família III - Classe 2.

## INSTRUÇÕES

### PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.

A temperatura na aplicação e durante a secagem deve estar compreendida entre 5 e 30°C.

Não aplicar em suporte húmido

Não utilizar massa já dura.

### PREPARAÇÃO DOS SUPORTES.

Os suportes devem estar de acordo com a DTU 59.1 ou seja, limpos, despojeirados, duros e sem qualquer rasto de agente separador.

Raspa, lixa e lava as pinturas antigas.

Nível de amassadura.

Entre 10 a 12 l. de água por saco de 25 kg.

A amassadura deverá ser feita mecanicamente, de preferência.

### APLICAÇÃO.

A aplicação deve ser feita com a alisadora, com a espátula ou lâmina para reboco para os trabalhos de alisamento.

Para um aspecto decorativo, utilizar rolo, escova ou esponja

### CONSUMO.

Bastante variável, dependendo dos trabalhos efectuados: Entre 0,4 (para alisamento) a 2,5 kg/m<sup>2</sup> (para decoração).

### TEMPO DE SECAGEM.

Bastante variável, dependendo da natureza dos trabalhos.

