



SEM-JOINT COMPOUND

REBOCO PARA JUNTAS DE PLACAS DE GESSO

DEFINIÇÃO TÉCNICA.

SEM-JOINT COMPOUND é um reboco de massa pronto a utilizar, especialmente concebido para o tratamento das juntas das placas de gesso de bordos estreitos em associação a uma banda de juntas.

COMPOSIÇÃO E ASPECTO.

Resina, água, carbonato de cálcio, agente de conservação e diversos aditivos.

A massa é branca.

SUPORTES ADMITIDOS.

Todos os tipos de placas de gesso com ou sem isolamentos (lã de vidro, lã de rocha, poliestereno) com bordos estreitos e faces revestidas com cartão.

REVESTIMENTOS.

- Subcapa de impressão para placas de gesso.
- Reboco de alisamento à base de gesso.

DOCUMENTOS DE CONSULTA.

Boletim técnico N°9/96-611 de 26/05/97 e DTU 25.41.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Aderência da banda : > 1000 g.
- Fissuração : sem fissuras até 5 mm de espessura.
- Densidade : 1,7.
- Extracto seco : 74%.

CONDICIONAMENTOS.

Baldes de 7 e 25 kg em palete coberta.

ARMAZENAGEM.

9 meses em embalagem de origem sem abrir ao abrigo de gelo e temperaturas muito altas.

INSTRUÇÕES

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

A temperatura na aplicação e durante a secagem deve estar compreendida entre 5 e 30°C.

Não aplicar em suporte húmido

Não utilizar em suporte gelado.

PREPARAÇÃO DOS SUPORTES

Os placas de gesso serão fixados de acordo com o DTU 25.41.

Os cortes dos placas devem ser sutados e limpos.

APLICAÇÃO.

Antes do tratamento das juntas propriamente ditas, deve-se efectuar uma guarnição nos placass acidentalmente não juntos e vários tipos de enchimento (fissuras, degradação do revestimento...)

A aplicação é feita manualmente "barrando" o estreito com a ajuda de uma espátula de revestimento entre 10 ou 15 cm e colocando a banda. (Lado polido contra o reboco).

De seguida passar uma camada de acabamento, deixar secar e terminar tapando a banda.

Tapar também as cabeças de parafusos.

Aplicar uma banda retirada do tecto, fazendo com que o betão fique livre de qualquer mancha de óleo de descofragem.

Em caso de ângulos: salientes verticais, utilizar uma banda armada (armação colocada do lado do painel) ou cantoneira metálica.

BANDAS ASSOCIADAS.

Bandas MARCO PAPER ou SOROPA.

CONSUMO.

Cerca de 500 g/m² de painéis.

TEMPO DE SECAGEM.

Duplicação pode ser efectuada 8 horas após a aplicação da primeira demão.

COLA REBOCO PARA JUNTAS

Variante pronta a utilizar do SEM-JOINT COMPOUND em pó, esta cola reboco oferece a mesma eficácia técnica.

VANTAGENS

- Pronta a utilizar : facilita e acelera as suas obras.
- Excelente qualidade de acabamento.

CONSELHOS DE APLICAÇÃO

Respeite sempre uma distância mínima de 20 cm entre as ombreiras e a primeira junta do painel.

BOLETIM TÉCNICO N° 9/96-611

