

## SUPERFICIE - TECHO - PARED



Libre de polvo



Seco



Sin grasa



Paredes y techos lisos



Superficie lavada y arenosa

## AMBIENTE



10-35°C  
50-95°F



min 40%  
max 70%




24hrs

Condiciones de almacenamiento y de instalación para los productos Orac Decor y DecoFix.

Coloque los perfiles y adhesivos en el lugar de la instalación 24 horas antes de la aplicación.


## ADHESIVOS

### GARANTÍA SOLO CON DECOFIX




- INSTALACIONES EN EL INTERIOR, SUPERFICIES POROSAS Y SECAS


LXX AXX



DecoFix PRO  
Pegado a paredes y techos



DecoFix EXTRA  
Juntas




- INSTALACIONES EN EL EXTERIOR  
- SUPERFICIES NO POROSAS  
- LUGARES HÚMEDOS


LXX AXX



DecoFix HYDRO  
Pegado a paredes y techos




DecoFix EXTRA  
Juntas




- INSTALACIONES EN EL INTERIOR, SUPERFICIES POROSAS Y SECAS


BXX



DecoFix PRO  
Pegado a paredes y techos




DecoFix PRO  
Juntas




- SUPERFICIES NO POROSAS  
- LUGARES HÚMEDOS

BXX



DecoFix HYDRO  
Pegado a paredes y techos



DecoFix HYDRO  
Juntas



**DecoFix Pro**  
FDP500 310ml  
> 7 a 8m  
FDP600 4200ml  
> 65 a 110m



**DecoFix Extra**  
FX200 310ml  
> min. 80m  
FX210 80ml  
> min. 20m



**DecoFix Hydro**  
FDP700 290 ml  
> 7 a 8 m

- Adhesivo acrílico fuerte a base de agua
- Sellado duradero entre molduras y paredes o techos
- Para aplicaciones interiores y superficies porosas (NO para lugares húmedos o exteriores)
- Retire con una esponja húmeda o un paño
- Cuidado con las heladas

- Adhesivo a base de poliuretano
- Selle las juntas entre las molduras
- Retire el exceso antes del endurecimiento (máx. 1 hora y repetir después de 2-3 horas)
- Limpie con acetona o con un disolvente
- Se puede pintar después de 24 horas
- Cuanta más humedad, menor será el tiempo de secado

- Adhesivo polímero de silicona modificada extra fuerte
- Para aplicaciones en exteriores, ambientes húmedos, superficies no porosas (azulejos, vidrio...)
- Retire con agua jabonosa