

Ficha Técnica | Pasta de Agarre Ultraplack
(Nº 2015 / YA / 01)

1. Descrição do produto

Material comercializado em forma de pó para fixação de placas de gesso laminado colocados diretamente no forro.

2. Campo de Aplicação

Superfícies interiores.

3. Modo de Aplicação

Utiliza-se um recipiente limpo, adiciona-se uma quantidade de água à proporção de 2 partes de produto por uma parte de água. Bater mecanicamente até conseguir uma pasta espessa e homogênea.

O suporte deve estar limpo, sem pó e sem humidade. As partes metálicas devem ser protegidas com uma proteção anticorrosiva.

Não se deve misturar com outros produtos.

Os trabalhos realizados devem ser protegidos de condições climáticas adversas tais como chuva ou geada.

4. Armazenamento e Conservação

Os sacos devem ser armazenados em lugar próprio, seco, protegido do sol, chuva e geada. O tempo máximo de conservação é de 6 meses a partir da data de fabricação impressa no saco.

5. Norma Aplicada

UNE-EN 13279

UNE-EN 13279

6. Vantagens

- Material em pó pronto a misturar;
- Grande aderência;
- Produto de alto rendimento;

7. Dados Técnicos

Tempo de assentamento: >60 minutos

Temperatura de uso - > 5C°

Relação água/gesso - 50%

Reação ao fogo - A1

Embalagem - Saco de 18 kg