

ULTRA PLACK LARANJA



FICHA TÉCNICA | Nº 2017/YA/03

página 1/1

1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Massa para revestimento de superfícies pintadas

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Superfícies interiores.

3 MODO DE APLICAÇÃO

Utiliza-se um recipiente limpo, adiciona-se uma quantidade de água à proporção de 6 ou 7 litros de água por cada 10 KG de produto. Posteriormente adiciona-se sobre a água o material em pó. Bater mecanicamente até conseguir uma pasta espessa e homogénea. O suporte deve estar limpo, sem pó e sem humidade. As partes metálicas devem ser protegidas com uma proteção anticorrosiva. Não se deve misturar com outros produtos. Os trabalhos realizados devem ser protegidos de condições climatéricas adversas tais como chuva ou geada.

4 ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Os sacos devem ser armazenados em lugar

próprio, seco, protegido do sol, chuva e geada. O tempo máximo de conservação é de 9 meses a partir da data de fabricação impressa no saco.

5 NORMA APLICADA

UNE-EN 13279

6 VANTAGENS

- Material em pó pronto a misturar;
- Grande aderência sobre paredes pintadas;
- Utilizável tanto em capa fina como grossa;
- Fácil de misturar e aplicar, permite ser lixado;
- Boa qualidade de acabamento;
- Secagem rápida;
- Granulometria fina para um acabamento perfeito.

7 DADOS TÉCNICOS

Trabalhabilidade - 2 - 2 1/2 horas
Temperatura de uso - > 5°C
Tempo de secagem - Variável por espessura e condições ambientais
Relação água/gesso - 5-6 litros / 10 kg
Consumo - 1-4 kg/m²,
segundo espessura aplicada
Reação ao fogo - A1
Embalagem - Saco de 25 kg