

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

nº **WPBSP274**

Data: 01/05/2017

1. *Código de identificação:*

**WPBSP274**

*Nome comercial:*

**MOPLY N PLUS FV 3 KG**

2. *Utilizações previstas:*

**Membranas de impermeabilização flexíveis armadas para impermeabilização de coberturas**

3. *Nome e endereço de contacto do fabricante:*

**SOPREMA IBERIA SLU**  
C/ Ferro, 7 - Pol. Can Pelegrí  
08755 Castellbisbal - Barcelona  
[www.soprema.es](http://www.soprema.es)

**TEXSA PORTUGAL SA**  
Rua A, Lote 4B - Zona Industrial  
2090-242 ALPIARÇA (Portugal)  
[www.soprema.pt](http://www.soprema.pt)

4 - *Representante:*

**Não aplicável**

5. *Sistemas de avaliação e verificação de regularidade do desempenho do produto:*

**AVCP 2+**

6a - *Norma harmonizada:* **EN 13707:2005 + A2:2010**

*Organismo notificado e tarefas:*

**AENOR - 0099**

**Controlo de produção em fabrica (CPF) 2+.**

**- Emitiu os certificados de conformidade de controlo da produção.**

*Documento emitido:* **0099/CPR/A85/0087**  
**0099/CPR/A85/0065**

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

nº **WPBSP274**

Data: 01/05/2017

### 7 - Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Comportamento a um fogo externo <sup>1</sup>	<b>Broof(t1)</b>	<b>EN 13707:2005+A2:2010</b>
Reacção ao fogo	<b>E</b>	
Estanquidade	<b>Aprovado (10 kPa)</b>	
Propriedades de tracção: Força máxima em tensão (L x T) (N/50mm) Elongamento (L x T) (%)	<b>350 ± 100      250 ± 100</b> <b>3 ± 2            3 ± 2</b>	
Resistência à penetração de raízes	<b>NE</b>	
Resistência a uma carga estática (kg)	<b>NPD</b>	
Resistência ao impacto (mm)	<b>NPD</b>	
Resistência ao rasgamento (prego) (L x T) (N)	<b>NE</b>	
Durabilidade (Flexibilidade / Escorrimento)	<b>NE</b>	
Flexibilidade a baixas temperaturas (°C)	<b>≤ -10</b>	
Substâncias perigosas <sup>2 3</sup>	<b>NPD</b>	

Nota 1: Devido ao facto de que o comportamento a um fogo exterior depende do sistema completo, nenhuma classificação pode ser declarada para o produto isolado.

Nota 2: Este produto não contém amianto, nem derivados de alcatrão de hulha.

Nota 3: Na ausência de um método de ensaio harmonizado, a verificação e a declaração de lixiviação/composição devem ser realizadas segundo as disposições nacionais vigentes no local de utilização.

### 8 - Documento técnico apropriado e/ou documentação técnica específica:

**Não aplicável**

*O desempenho do produto identificado é conforme com as prestações declaradas no ponto 7. Nos termos do Regulamento (UE) 305/2011, esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 3.*

Assinado por e nome do fabricante por:

**Castellbisbal**  
**O Director Técnico, Sr. Raul Alvarez**



**Castellbisbal, 01/05/2017**